

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ubiquiti-unifi-uap-ac-hd-p-125693.html>



UBIQUITI UNIFI UAP-AC-HD

Cena	1 578,91 zł
Numer katalogowy	14500
Kod producenta	UAP-AC-HD
Zysk anteny	2.4GHz: 2 x 3 dBi; 5GHz: 2 x4 dBi
Obsługa MU-MIMO	4x4
Zastosowanie anteny	Wewnętrzna

Opis produktu

UBIQUITI UNIFI UAP-AC-HD

Model: UAP-AC-HD

Najważniejsze cechy

- Elegancka obudowa do montażu na ścianie lub suficie (wszystkie akcesoria w zestawie)
- Zasilanie przez PoE (zasilacz w komplecie)
- Oprogramowanie kontrolera Virtual UNIFI
- Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji
- Skalowalne do setki urządzeń przy zachowaniu jednego jednolitego systemu zarządzania

Przeznaczenie

UAP AC HD jest dwuzakresowym access pointem (Dual-Band) firmy Ubiquiti. Urządzenie może pracować jednocześnie w dwóch zakresach 5GHz oraz 2.4GHz. Moduł radiowy może nadawać z mocą do 25dBm.

Dla pasma 5GHz urządzenie pracuje w układzie 4x4 MIMO, dzięki czemu umożliwia komunikację z kilkoma urządzeniami jednocześnie.

UNIFI Enterprise WiFi System jest łatwym w użyciu i zarządzaniu urządzeniem typu Access Point. UniFi posiada elegancki wygląd oraz możliwość montowania na suficie bądź ścianie za pomocą dołączonego zestawu. Zasilanie przez PoE (Power over Ethernet), adapter w zestawie.

Cechą wyróżniającą produkt jest dodatkowe oprogramowanie UNIFI WiFi Enterprise System, dzięki któremu z komputera można konfigurować oraz zarządzać siecią urządzeń UniFi, z poziomu przeglądarki internetowej. Dodatkowo pozwala w czasie rzeczywistym przeglądać statusy urządzeń, automatycznie wykrywać nowe urządzenia oraz dołączać mapy pomieszczeń i wyświetlać zasięg sygnału każdego urządzenia.

Specyfikacja techniczna

- **Wymiary:** 220 x 220 x 48.1 mm (8.66 x 8.66 x 1.89")
- **Masa:** 700 g (1.54 lb)
- **Masa z uchwytem:** 830 g (1.83 lb)
- **Interfejsy sieciowe:** (2) 10/100/1000 Ethernet Ports
- **Port:** (1) USB 3C Port

-
- **Przyciski:** Reset
 - **Zasilanie:** Pasywne PoE (48V), 802.3at (Obsługiwany zakres napięć: 44 do 57 V DC)
 - **Zasilacz:** 48V, 0.5A PoE Gigabit Adapter
 - **Oszczędzanie energii:** Obsługiwane
 - **Maksymalny pobór mocy:** 17W
 - **Moc TX:** 2.4 GHz: 6-25 dBm 5 GHz: 6-25 dBm
 - **Anteny:** 2.4 GHz: 2 szt. po 3 dBi każda 5 GHz: 2 szt. po 4 dBi każda
 - **Standardy WiFi:** 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2
 - **Bezpieczeństwo:** WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) 802.11w/PMF
 - **BSSID:** Do 4 na urządzenie radiowe
 - **Sposób montażu:** Ścienne / sufitowy (zestaw w komplecie)
 - **Temperatura pracy:** -10 do 70° C
 - **Wilgotność:** 5 do 95%, niekondensująca
 - **Certyfikaty:** CE, FCC, IC
 - **Zaawansowane zarządzanie ruchem:**
 - **VLAN:** 802.1Q
 - **Advanced QoS:** Per-User Rate Limiting
 - **Guest Traffic Isolation:** Supported
 - **WMM:** Voice, Video, Best Effort, and Background
 - **Concurrent Clients:** 500+
 - **Obsługiwane prędkości transmisji (Mbps):**
 - **802.11a:** 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
 - **802.11n:** 6.5 Mbps do 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40)
 - **802.11ac:** 6.5 Mbps do 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160)
 - **802.11b:** 1, 2, 5.5, 11 Mbps
 - **802.11g:** 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps