

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ubiquiti-unifi-uap-nanohd-5-p-128202.html>



UBIQUITI UNIFI (UAP-nanoHD-5)

Numer katalogowy	30546
Kod producenta	UAP-nanoHD-5
Zysk anteny	26 dBm
Obsługa MU-MIMO	2x2
Zastosowanie anteny	Wewnętrzna

Opis produktu

UBIQUITI UNIFI (UAP-nanoHD-5)

Model: UAP-nanoHD-5

Najważniejsze cechy:

- standard IEEE **802.11 a/n/ac**
- praca w pasmach **2,4 i 5 GHz** jednocześnie
- 2x2 MIMO w paśmie 2,4 GHz, 4x4 MIMO w paśmie 5 GHz
- wsparcie **MU-MIMO**
- gigabitowy port Ethernet
- zasilanie poprzez **PoE+ 802.3af**
- montaż na ścianie lub suficie (uchwyty w zestawie)

Przeznaczenie:

UAP AC HD jest dwuzakresowym access pointem (Dual-Band) firmy Ubiquiti. Urządzenie może pracować jednocześnie w dwóch zakresach **5GHz** oraz **2.4GHz**. Moduł radiowy może nadawać z mocą do **25dBm**.

UAP-nanoHD to najmniejszy access point jaki dostępny jest na rynku.

- urządzenie jest aż o **30%** mniejsze niż wersja UAP AC Pro.

Dla pasma **5GHz** urządzenie pracuje w układzie 4x4 MIMO, dzięki czemu umożliwia komunikację z kilkoma urządzeniami jednocześnie:

- czterema klientami **1x1**
- dwoma klientami **2x2**
- jednym klientem **2x2** oraz dwoma klientami **1x1**
- jednym klientem **3x3** oraz jednym klientem **1x1**

Specyfikacja trchniczna

Interfejs sieciowy	1 gigabitowy port Ethernet 10/100/1000 Mb/s
Przyciski	Reset
Sposób zasilania	PoE 802.3af
Maksymalny pobór mocy	10,5 W
Zakres napięcia wejściowego	44 - 57 V DC

Moc nadawcza	2,4 GHz: 23 dBm 5 GHz: 26 dBm
MIMO	2,4 GHz: 2x2 5 GHz: 4x4
Maks. teoretyczna przepustowość	2,4 GHz: 300 Mb/s 5 GHz: 1733 Mb/s
Anteny	2,4 GHz: 2 dookólne anteny o zysku 2,8 dBi 5 GHz: 2 dookólne anteny (podwójna polaryzacja) 3 dBi
Standardy WiFi	802.11 b/g/n 802.11 a/n/ac/ac-wave2 802.11 r/k/v
Zabezpieczenia	WEP WPA-PSK WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) 802.11w/PMF
BSSID	8 na radio
Montaż	Na ścianie lub suficie (uchwyt w zestawie)
Wymiary	160 x 160 x 32,65 mm
Waga	300 g (bez uchwytów montażowych) 315 g (z uchwytami)
Dopuszczalna temperatura pracy	Od -10 do 70 st. C
Dopuszczalna wilgotność powietrza	5%-95% niekondensująca
Certyfikaty	CE, FCC, IC
Zaawansowane zarządzanie ruchem	802.1Q
VLAN	Limit na użytkownika
QoS	Tak
Izolacja ruchu gości	Voice, video, best effort, background
WMM	200
Maks. ilość podłączonych użytkowników	