

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ubiquiti-unifi-usw-flex-poe-switch-p-126996.html>

UBIQUITI UNIFI (USW-FLEX) PoE Switch

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24163
Kod producenta	USW-Flex
Porty SFP	0
Port konsoli	Nie
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	0
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Montaż ściana / sufit
Typ switcha	Zarządzalny L2
Porty GigaEthernet	5
Liczba portów POE	5
Prędkość transmisji switch	0
Liczba portów	5
Porty FastEthernet	0
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Tak
Procesor (chipset)	brak danych

Opis produktu

UBIQUITI UNIFI (USW-FLEX) PoE Switch

Przełącznik UBIQUITI UNIFI (USW-FLEX) to doskonałe rozwiązanie dla każdej sieci. Dzięki swojej kompaktowej budowie i wszechstronności, idealnie sprawdzi się zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Niezawodność oraz wydajność to kluczowe cechy, które wyróżniają ten model.

Korzyści z wyboru UBIQUITI UNIFI (USW-FLEX)

- Prosta instalacja dzięki uniwersalnemu mocowaniu.
- Możliwość zasilania urządzeń poprzez PoE, co eliminuje potrzebę dodatkowych kabli zasilających.
- Odporna na warunki atmosferyczne obudowa, co zapewnia długotrwałe użytkowanie w różnych warunkach.
- Wysoka wydajność dzięki gigabitowym portom, które umożliwiają szybki transfer danych.

Specyfikacja techniczna

Model:	USW-Flex
Wymiary:	122,5 × 107,1 × 28,0 mm
Waga:	510 g
Interfejsy sieciowe:	(5) 10/100/1000 Mb/s Porty RJ45

Interfejs zarządzania:**Metoda zasilania (port 1):****PoE wyjściowe (porty 2-5):****Maksymalne zużycie energii:****Maksymalna moc PoE+ na port:****Całkowity plan energii elektrycznej PoE:****Zakres napięć:****Diody LED:****Ochrona ESD/EMP:****Temperatura pracy:****Wilgotność robocza:****Certyfikaty:**

Ethernet w paśmie

Tryb PoE 1 802.3af/at (piny 1, 2+; 3, 6-)

Tryb PoE 2 802.3bt (piny 1, 2+; 3, 6- i 4, 5+; 7, 8-)

Tryb PoE 3 54 V / 1.1A Adapter PoE

802.3af (styki 1, 2+; 3, 6-)

5W (z wyłączeniem wyjścia PoE)

15.4W

Zasilanie w trybie AF PSE 8W

Zasilanie w trybie AT PSE 20W

Zasilany przez tryb BT PSE 46W

Zasilanie przez adapter PoE 46W

802.3af — 44 - 57 V

802.3at/bt — 50 - 57 V

System — Status; RJ45 Porty danych — PoE;

połączenie/prędkość/aktywność

± 16kV Powietrze, ± 16kV Kontakt

46W Moc wyjściowa PoE od -40 do 55° C; 25W Moc wyjściowa

PoE od -40 do 65° C

5 do 95%

CE, FCC, IC