

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-armac-home-1000va-line-interactive-p-135441.html>

UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home 1000VA LINE-INTERACTIVE

Cena	362,48 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60493
Kod producenta	H/1000E/LED
Kod EAN	5901969406528
Moc pozorna	1000
Moc rzeczywista	650
Czas przełączania	2-6ms
Ilość baterii	2
Rodzaj obudowy	Tower
Architektura UPS	Line-Interactiv
Zimny start	Tak
Typ baterii	12V/7Ah
Postać fali	Sinus modyfikowany
Liczba faz na wejściu	1/1

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home 1000VA LINE-INTERACTIVE

Model: H/1000E/LED

UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home 1000VA LINE-INTERACTIVE - SPECYFIKACJA:

Topologia UPS	Line-interactive (VI)
Moc	650 W
Moc pozorna	1000 VA
PowerFactor	0.65
Sprawność urządzenia	0.96
Typ obudowy	Desktop
Liczba gniazd	4
Typ gniazda	Typ E
Liczba baterii	2
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Złącza	RJ-11 RJ-45

Złącze modułu bateryjnego	USB Typ-B
Pojemność baterii	Nie
Napięcie szeregu baterii	7 Ah
Wymagane napięcie bateryjne	24 V
Czas ładowania baterii	2x 12V
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	6 h
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	9 min
Napięcie wejściowe	1 min
Zakres napięcia wejściowego	230 V
Zakres częstotliwości wejściowej	145 - 290 V
Regulacja częstotliwości wejściowej	50 - 50 Hz
Napięcie wyjściowe	+/- 5 Hz
Zakres napięcia wyjściowego	230 V
Częstotliwość wyjściowa	195 - 255 V
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	50 Hz
Regulacja napięcia wyjściowego	Tak
Maksymalny czas przełączania	+/- 1 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	6 ms
Czas transferu AC/DC	Modyfikowana sinusoida
Funkcje	2 - 6 ms
Sygnalizacja pracy	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Alarmy dźwiękowe	Dioda LED
Zimny start	Tak
Zabezpieczenia	Tak
	Przeciążeniowe
	Przeciwzwarceniowe
Poziom hałasu	45 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	PowerManager
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 98
	Windows 2000
	Windows XP
	Windows Vista
	Windows 7
	Linux
	FreeBSD
	Windows Millenium
	Windows 8
	Windows Vista 64bit
	Windows 7 64bit
	Windows 8 64bit
	Windows 10
	Windows 10 64bit
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 45 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	10 - 90 %
Klasa szczelności	IP20
Długość	345 mm
Szerokość	146 mm
Wysokość	162 mm
Waga	8.5 kg
Waga baterii	3.95 kg
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi
	Kabel zasilający