

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-armac-home-850va-line-interactive-v2-p-132028.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home 850VA LINE-INTERACTIVE V2

Cena	241,29 zł
Numer katalogowy	47128
Kod producenta	H/850E/LED/V2
Kod EAN	5901969443509
Zimny start	Tak
Typ baterii	12V/9Ah
Postać fali	Sinus modyfikowany
Liczba faz na wejściu	1/1
Architektura UPS	Line-Interactiv
Moc rzeczywista	480
Czas przełączania	2-6ms
Ilość baterii	1
Rodzaj obudowy	Tower
Moc pozorna	850

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home 850VA LINE-INTERACTIVE V2

Model: H/850E/LED/V2

UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home 850VA LINE-INTERACTIVE V2 - SPECYFIKACJA:

Topologia UPS	Line-interactive (VI)
Moc	480 W
Moc pozorna	850 VA
PowerFactor	0.6
Sprawność urządzenia	0.96
Typ obudowy	Desktop
Liczba gniazd	2
Typ gniazda	Typ E
Liczba baterii	1
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Liczba gniazd rozszerzeń	0
Złącza	RJ-11 RJ-45 USB 2.0 Typ-B

Złącze modułu bateryjnego	Nie
Pojemność baterii	9 Ah
Rodzaj baterii	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Napięcie baterii	12 V
Napięcie szeregu baterii	12 V
Czas ładowania baterii	6 h
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	3.4 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	0.15 min
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	145 - 290 V
Zakres częstotliwości wejściowej	45 - 65 Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/- 5 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	195 - 255 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 1 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Czas transferu	2 - 6 ms
Maksymalny czas przełączania	6 ms
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Sygnalizacja pracy	Dioda LED
Alarmy dźwiękowe	Tak
Zimny start	Tak
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe Przeciwzwarceniowe
Poziom hałasu	40 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD Linux Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 45 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	10 - 90 %
Klasa szczelności	IP20
Długość	283 mm
Szerokość	95 mm
Wysokość	140 mm
Waga	4.85 kg
Waga baterii	2.35 kg
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi