

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-armac-home-lite-650va-line-interactive-schuko-v2-p-132037.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home Lite 650VA LINE-INTERACTIVE SCHUKO V2

Cena	210,99 zł
Numer katalogowy	47168
Kod producenta	HL/650F/LED/V2
Architektura UPS	Line-Interactiv
Zimny start	Tak
Typ baterii	12V/7Ah
Postać fali	Sinus modyfikowany
Liczba faz na wejściu	1/1
Moc pozorna	650
Moc rzeczywista	390
Czas przełączania	2-6ms
Ilość baterii	1
Rodzaj obudowy	Tower

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home Lite 650VA LINE-INTERACTIVE SCHUKO V2

Model: HL/650F/LED/V2

UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home Lite 650VA LINE-INTERACTIVE SCHUKO V2 - SPECYFIKACJA:

Topologia UPS	Line-interactive (VI)
Moc	390 W
Moc pozorna	650 VA
PowerFactor	0.6
Sprawność urządzenia	0.96
Typ obudowy	Desktop
Liczba gniazd	2
Typ gniazda	Schuko
Liczba baterii	1
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Liczba gniazd rozszerzeń	0
Złącza	RJ-11

Złącze modułu bateryjnego	RJ-45
Pojemność baterii	USB 2.0 Typ-B
Rodzaj baterii	Nie
Napięcie baterii	7 Ah
Napięcie szeregu baterii	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Czas ładowania baterii	12 V
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	12 V
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	6 h
Napięcie wejściowe	6.25 min
Zakres napięcia wejściowego	0.15 min
Zakres częstotliwości wejściowej	230 V
Regulacja częstotliwości wejściowej	145 - 290 V
Napięcie wyjściowe	45 - 65 Hz
Zakres napięcia wyjściowego	+/- 5 Hz
Częstotliwość wyjściowa	230 V
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	195 - 255 V
Regulacja napięcia wyjściowego	50 Hz
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Tak
Czas transferu	+/- 1 %
Maksymalny czas przełączania	Modyfikowana sinusoida
Funkcje	2 - 6 ms
Sygnalizacja pracy	6 ms
Alarmy dźwiękowe	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Zimny start	Dioda LED
Zabezpieczenia	Tak
Poziom hałasu	Tak
Kolor	Przeciążeniowe
Oprogramowanie	Przeciwzwarciove
Obsługiwane systemy operacyjne	40 dB
	Czarny
	Tak
	FreeBSD
	Linux
	Windows 10
	Windows 11
	Windows 7
	Windows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 45 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	10 - 90 %
Klasa szczelności	IP20
Długość	283 mm
Szerokość	95 mm
Wysokość	140 mm
Waga	4.2 kg
Waga baterii	2.05 kg
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi