

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-1000-crm-lcd-p-124451.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 1000 CRM LCD

Cena	1 583,59 zł
Numer katalogowy	2747
Kod producenta	VFI 1000 CRM LCD
Kod EAN	4260074977172
Moc pozorna	1000
Moc rzeczywista	800
Czas przełączania	0
Ilość baterii	2
Rodzaj obudowy	Rack / Tower
Architektura UPS	On-Line
Zimny start	Tak
Typ baterii	12 V / 9 Ah
Postać fali	Sinus
Liczba faz na wejściu	1/1

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 1000 CRM LCD

Model: VFI 1000 CRM LCD

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Technologia: On-Line
- Moc: 1000kVA 800W
- Postać fali: Sinusoida
- Prawdziwa podwójna konwersja
- Współczynnik mocy 0.8

PRZEZNACZENIE

UPS PowerWalker VFI 1000 CRM został zaprojektowany w technologii on-line (prawdziwej podwójnej konwersji) z pełną ochroną przeciążeniową i przeciwzwarciovą dla najbardziej wymagających aplikacji. Zasilacz awaryjny tej serii akceptuje bardzo szeroki zakres napięcia wejściowego (110VAC-300VAC), dzięki czemu może pracować w najcięższych warunkach. UPS oferuje pełną ochronę podłączonych urządzeń dlatego nadaje się do aplikacji tj.: krytyczne serwery; urządzenia medyczne, sieciowe/telefoniczne systemy informatyczne, urządzenia przemysłowe itp.

CHARAKTERYSTYKA

- Wykonany w technologii On-Line
- Power factor wyjściowy 0.8
- Szeroki zakres napięcia wejściowego 110-300V
- Inteligentna ładowarka baterii wydłuża ich żywotność
- Obudowa Rack/Tower
- Wejściowy Power factor 0.99
- W zestawie oprogramowanie monitorujące.
- Tryb pracy ECO
- Port do komunikacji z UPS-em : USB i RS-232
- Wsparcie dla generatorów prądotwórczych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Zalecana wilgotność otoczenia:** 20,00 - 90,00 %
- **Długość:** 310,00 mm
- **Poziom hałas:** 50,00 dB
- **Napięcie baterii:** 12,00 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej:** - Hz
- **Czas ładowania baterii:** 4,00 H
- **Napięcie wejściowe:** 230,00 VAC
- **Maksymalny czas przełączania:** 0,00 ms
- **Szerokość:** 438,00 mm
- **Moc:** 800,00 W
- **Zalecana temperatura otoczenia:** 0,00 - 40,00 °C
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50,00 Hz
- **Napięcie wyjściowe:** 230,00 V
- **Liczba gniazd rozszerzeń:** 1,00
- **Zakres napięcia wejściowego:** - VAC
- **Pojemność baterii:** 9,00 Ah
- **Liczba baterii:** 2,00
- **Wysokość:** 88,00 mm
- **Moc pozorna:** 1 000,00 VA
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** Sinusoida Hz
- **Gniazdo rozszerzeń:** Tak
- **Kolor:** Czarny
- **Oprogramowanie:** ViewPower
- **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe:** Tak
- **Postać fali:** Sinusoida
- **Awaryjne wyłączenie (EPO):** Tak
- **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe:** Czarny
- **Awaryjne wyłączenie (EPO):** Tak
- **Złącza:** USB 2.0
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Win. 98, USB 2.0
- **Gniazda wyjściowe:** IEC C13 (10A)x3
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** RS-232