

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-1000-rmg-pf1-p-137269.html>

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 1000 RMG PF1

Cena	2 128,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14824
Kod producenta	VFI 1000 RMG PF1
Kod EAN	4260074979954
Architektura UPS	On-Line
Zimny start	Tak
Typ baterii	12V/7Ah
Postać fali	Sinus
Liczba faz na wejściu	1/1
Moc pozorna	1000
Moc rzeczywista	1000
Czas przełączania	0
Ilość baterii	3
Rodzaj obudowy	Rack / Tower

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 1000 RMG PF1

Model: VFI 1000 RMG PF1

Przeznaczenie

UPS PowerWalker VFI 1000 RMG PF1 został zaprojektowany w technologii on-line (prawdziwej podwójnej konwersji) z pełną ochroną przeciążeniową i przeciwzwarciovą dla najbardziej wymagających aplikacji. Zasilacz awaryjny tej serii akceptuje bardzo szeroki zakres napięcia wejściowego (110VAC-300VAC), dzięki czemu może pracować w najcięższych warunkach. Najważniejszą cechą wyróżniającą model VFI 1000 RMG PF1 jest wysoki współczynnik Power Faktor na poziomie 1.0 (PF = 1.0), czyli wysoki stosunek mocy czynnej do mocy pozornej. Pozwala to na skuteczniejsze wykorzystanie zasilacza, gdyż są one zaprojektowane dla wymagających użytkowników, do pracy z profesjonalnymi urządzeniami. UPS oferuje pełną ochronę podłączonych urządzeń dlatego nadaje się do aplikacji tj.: krytyczne serwery; urządzenia medyczne, sieciowe/telefoniczne systemy informatyczne, urządzenia przemysłowe itp.

Specyfikacja techniczna

- **Dane Ogólne:**

- **Typ:** Online
- **Moc:** 1000VA / 1000W
- **Współczynnik Mocy:** 1.00
- **Input:**
- **Zakres Napięcia Wejściowego:** Voltage Range Low Line Transfer 110-160VAC $\pm$ 5% depending on load level
Voltage Range Low Line Comeback 125-175VAC $\pm$ 5% depending on load level Voltage Range High Line Transfer
300VAC $\pm$ 5% Voltage Range High Line Comeback 290VAC $\pm$ 5VAC
- **Max THDi:** $\leq$ 5% @ 205-245VAC; THDu < 1.6% @ input and full linear load condition
- **Input PF:** $\geq$ 0.99 at full load
- **Zakres Częstotliwości:** 40Hz - 70Hz
- **Frequency (Synchronized Range):** 47Hz - 53Hz or 57Hz - 63Hz
- **Output:**
- **Nominalne Napięcie Wyjściowe:** 200/208/220/230/240 VAC
- **Napięcie Sinusoidalne:** Tak
- **THDv:** $\leq$ 2% Full Linear Load; $\leq$ 4% Non-Linear Load
- **Regulacja Napięcia (Tryb Bat.):** $\pm$ 1%
- **Frequency (Battery Mode):** $\pm$ 0,1Hz
- **Dane Techniczne:**
- **Load Crest Ratio:** 3:1
- **Transfer Time [AC to Battery]:** 0ms
- **Transfer Time [Inverter to Bypass]:** 4ms
- **Generator support:** Tak
- **Overload Capacity:** Line: 2min @105%-130%; 10s @130%-200%; 0.25s @>200%; BAT: 10s @105%-130%; 0.25s @>130%
- **External Battery Connection:** Tak
- **Charger:** 1A / [2A] / 4A / 6A / 8A / 10A / 12A
- **Protection:** Surge protection up to 7KV
- **Fan Logic:** automatic speed control
- **Wydajność:**
- **LINE mode full Load:** 89.0%
- **Baterie i czas podtrzymania:**
- **Baterie:** 3x 12V/7Ah
- **DC Voltage:** 3 x 12V
- **Recharge Time:** 3h to 90%
- **Full Load Backup Time:** 4.44min
- **Half Load Backup Time:** 12.9min
- **Komunikacja i wyjścia:**
- **IEC C13 Outlet:** 8
- **Programmable Outlets:** Tak
- **Input:** C14
- **Oprogramowanie:** ViewPower
- **USB port:** Tak
- **RS-232 Port:** Tak
- **Extension Slot:** Tak, 1
- **EPO Port:** Tak
- **RJ-45/RJ-11 protection:** Tak
- **Środowisko:**
- **Poziom hałasu:** < 50dB
- **Temperatura:** 0°C - 40°C
- **Wilgotność:** 20% - 95% RH (non-condensing)
- **Logistyka:**
- **IEC 62040-3 classification:** VFI-SS-111
- **Package Content:** UPS, Manual, Software CD, USB Cable, Input Power Cable, 2x IEC Cable, Tower Holder, Rack Ears
- **Manual Languages:** EN
- **EAN:** 4260074979954
- **Szerokość:** 438 mm
- **Wysokość:** 88 mm
- **Głębokość:** 410 mm
- **Waga:** 14.1 kg
- **Giftbox - Szerokość:** 500 mm
- **Giftbox - Wysokość:** 180 mm
- **Giftbox - Głębokość:** 560 mm
- **Giftbox - Waga:** 17.6 kg
- **Pcs. per box:** 1
- **Pcs. per layer:** 2
- **Pcs. per pal:** 16

