

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-1000-tgb-p-126459.html>

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 1000 TGB

Cena	1 270,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20611
Kod producenta	VFI 1000 TGB
Kod EAN	4260074979756
Moc pozorna	1000
Moc rzeczywista	900
Czas przełączania	0
Ilość baterii	2
Rodzaj obudowy	Tower
Architektura UPS	On-Line
Zimny start	Tak
Typ baterii	12V/9A
Postać fali	Sinus
Liczba faz na wejściu	1/1

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 1000 TGB

Wybierz niezawodność i bezpieczeństwo z UPS-em PowerWalker VFI 1000 TGB. Ten zasilacz awaryjny został zaprojektowany, aby zapewnić pełną ochronę Twoim urządzeniom, nawet w najtrudniejszych warunkach. Jego zaawansowane technologie sprawiają, że jest idealnym rozwiązaniem dla wymagających aplikacji, takich jak serwery krytyczne, urządzenia medyczne oraz systemy informatyczne.

Korzyści z wyboru PowerWalker VFI 1000 TGB:

- Wysoka moc pozorna 1000 VA zapewnia stabilne zasilanie.
- Technologia ON-LINE gwarantuje ciągłość pracy urządzeń.
- Obsługuje szeroki zakres napięcia wejściowego, co zwiększa elastyczność.
- Możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł baterii, co pozwala na dłuższy czas pracy.

Specyfikacja techniczna:

- **Moc pozorna:** 1000 VA
- **Moc:** 900 W
- **Liczba baterii:** 2
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Czas ładowania baterii:** 4 h
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:** 3.7 min
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:** 10.5 min
- **Czas transferu:** 0 ms
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50 Hz

-
- **Długość:** 356 mm
 - **Gniazda wyjściowe:** IEC C13 (10A)x4
 - **Gniazdo rozszerzeń:** Tak
 - **Kolor:** Czarny
 - **Liczba gniazd rozszerzeń:** 1
 - **Maksymalny czas przełączania:** 0 ms
 - **Napięcie wejściowe:** 230 V
 - **Napięcie wyjściowe:** 230 V
 - **Oprogramowanie:** WinPower
 - **Postać fali (podczas pracy na baterii):** Sinusoida
 - **Regulacja częstotliwości wejściowej:** +/- 0,05 Hz
 - **Szerokość:** 144 mm
 - **Wysokość:** 229 mm
 - **Zakres częstotliwości wejściowej:** 40 - 70 Hz
 - **Zakres napięcia wejściowego:** 110 - 290 V
 - **Zalecana temperatura otoczenia:** 0 - 40 °C
 - **Zalecana wilgotność otoczenia:** 20 - 90 %
 - **Pojemność baterii:** 9 Ah
 - **Funkcje:** Awaryjne wyłączenie (EPO)
 - **Poziom hałasu:** 45 dB
 - **Zabezpieczenia:** Przeciwpzepięciowe

Obsługiwane systemy operacyjne:

- Win. 98
- Win. 2000
- Win. XP
- Win. Vista
- Win. 7
- Linux
- MAC
- FreeBSD
- Solaris
- Win. 8

Złącza:

- USB 2.0
- RS-232