

Dane aktualne na dzień: 15-12-2025 12:00

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-2000-tg-p-137455.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 2000 TG

Cena	1 957,29 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12811
Kod producenta	VFI 2000 TG
Kod EAN	4260074978315
Moc rzeczywista	1800
Czas przełączania	0
Ilość baterii	4
Rodzaj obudowy	Tower
Moc pozorna	2000
Zimny start	Tak
Typ baterii	12 V / 9 Ah
Postać fali	Sinus
Liczba faz na wejściu	1/1
Architektura UPS	On-Line

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 2000 TG

Model: VFI 2000 TG

Najważniejsze cechy

- Wysoki współczynnik mocy 0.9
- Wykonane w technologii ON-LINE
- Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device)
- Obsługują szeroki zakres napięcia wejściowego (100-300VAC)

Przeznaczenie

UPS PowerWalker VFI 2000 TG został zaprojektowany w technologii on-line (prawdziwej podwójnej konwersji) z pełną ochroną przeciążeniową i przeciwzwarciovą dla najbardziej wymagających aplikacji. Zasilacz awaryjny tej serii akceptuje bardzo szeroki zakres napięcia wejściowego (110VAC-300VAC), dzięki czemu może pracować w najcięższych warunkach.

UPS oferuje pełną ochronę podłączonych urządzeń dlatego nadaje się do aplikacji tj.: krytyczne serwery; urządzenia

medyczne, sieciowe/telefoniczne systemy informatyczne, urządzenia przemysłowe itp.

Specyfikacja techniczna

- **Długość:** 399 mm
- **Szerokość:** 190 mm
- **Wysokość:** 328 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Win. 98, Win. 2000, Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Linux, MAC, FreeBSD, Solaris, Win. 8
- **Złącza:** USB 2.0, RS-232
- **Moc:** 1800 W
- **Moc pozorna:** 2000 VA
- **Napięcie wejściowe:** 230 VAC
- **Zakres napięcia wejściowego:** 110 - 290 VAC
- **Zakres częstotliwości wejściowej:** 40 - 70 Hz
- **Napięcie wyjściowe:** 230 V
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50 Hz
- **Postać fali:** Sinusoida
- **Liczba baterii:** 4
- **Czas ładowania baterii:** 4 H
- **Gniazda wyjściowe:** IEC C13 (10A)x4
- **Gniazdo rozszerzeń:** Tak
- **Awaryjne wyłączenie (EPO):** Tak
- **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe:** Tak
- **Kolor:** Czarny
- **Kontrola wentylacji:** Nie
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Zalecana temperatura otoczenia:** 0 - 40 °C
- **Zalecana wilgotność otoczenia:** 20 - 90 %
- **Maksymalny czas przełączania:** 0 ms
- **Oprogramowanie:** WinPower
- **Liczba gniazd rozszerzeń:** 1
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Waga baterii:** 6.18 kg
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:** 14 min
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:** 4.5 min
- **Czas transferu:** 0 - 0 ms