

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-2000-tgb-p-126204.html>

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 2000 TGB

Cena	2 007,79 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18316
Kod producenta	VFI 2000 TGB
Kod EAN	4260074979763
Moc pozorna	2000
Moc rzeczywista	1800
Czas przełączania	0
Ilość baterii	4
Rodzaj obudowy	Tower
Architektura UPS	On-Line
Zimny start	Tak
Typ baterii	12 V / 9 Ah
Postać fali	Sinus
Liczba faz na wejściu	1/1

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 2000 TGB

Bezpieczeństwo Twoich urządzeń to priorytet! Zasilacz awaryjny PowerWalker VFI 2000 TGB to niezawodny partner w każdej sytuacji. Dzięki zaawansowanej technologii ON-LINE, zapewnia pełną ochronę przed awariami zasilania. To idealne rozwiązanie dla krytycznych aplikacji, które wymagają stabilności i niezawodności.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka moc pozorna 2000 VA, co pozwala na zasilanie wielu urządzeń jednocześnie.
- Technologia ON-LINE gwarantuje ciągłe zasilanie bez przerw.
- Możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł baterii, co zwiększa czas pracy urządzeń w przypadku braku zasilania.
- Obsługuje szeroki zakres napięcia wejściowego (110-290 V), co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem.
- Wbudowane złącze USB-HID ułatwia zarządzanie zasilaniem.

Specyfikacja techniczna

- **Moc pozorna:** 2000 VA
- **Moc:** 1800 W
- **Liczba baterii:** 4
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Czas ładowania baterii:** 4 H
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50 Hz
- **Długość:** 399 mm
- **Szerokość:** 190 mm
- **Wysokość:** 328 mm

-
- **Gniazda wyjściowe:** IEC C13 (10A)x4
 - **Gniazdo rozszerzeń:** Tak
 - **Kolor:** Czarny
 - **Liczba gniazd rozszerzeń:** 1
 - **Maksymalny czas przełączania:** 0 ms
 - **Napięcie wejściowe:** 230 V
 - **Napięcie wyjściowe:** 230 V
 - **Oprogramowanie:** WinPower
 - **Pojemność baterii:** 9 Ah
 - **Postać fali (podczas pracy na baterii):** Sinusoida
 - **Poziom hałasu:** 45 dB
 - **Zakres częstotliwości wejściowej:** 40 - 70 Hz
 - **Zakres napięcia wejściowego:** 110 - 290 V
 - **Zalecana temperatura otoczenia:** 0 - 40 °C
 - **Zalecana wilgotność otoczenia:** 20 - 90 %
 - **Funkcje awaryjne wyłączenie (EPO):** Tak
 - **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:** 11 min
 - **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:** 3.8 min
 - **Regulacja częstotliwości wejściowej:** +/- 0,05 Hz
 - **Waga baterii:** 6.18 kg
 - **Czas transferu:** 0 - 0 ms
 - **Zabezpieczenia:** Przeciwpzepięciowe

Obsługiwane systemy operacyjne

- Windows 98
- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Linux
- MAC
- FreeBSD
- Solaris
- Windows 8

Złącza

- USB 2.0
- RS-232