

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-3000-rmg-pf1-p-137551.html>

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 3000 RMG PF1

Cena	4 603,49 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14827
Kod producenta	VFI 3000 RMG PF1
Kod EAN	4260074979985
Typ baterii	12V/9Ah
Postać fali	Sinus
Liczba faz na wejściu	1/1
Architektura UPS	On-Line
Zimny start	Tak
Czas przełączania	0
Ilość baterii	6
Rodzaj obudowy	Rack / Tower
Moc pozorna	3000
Moc rzeczywista	3000

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 3000 RMG PF1

Model: VFI 3000 RMG PF1

Przeznaczenie

UPS PowerWalker VFI 2000 RMG PF1 został zaprojektowany w technologii on-line (prawdziwej podwójnej konwersji) z pełną ochroną przeciążeniową i przeciwzwarciovą dla najbardziej wymagających aplikacji. Zasilacz awaryjny tej serii akceptuje bardzo szeroki zakres napięcia wejściowego (110VAC-300VAC), dzięki czemu może pracować w najcięższych warunkach. Najważniejszą cechą wyróżniającą model VFI 2000 RMG PF1 jest wysoki współczynnik Power Faktor na poziomie 1.0 (PF = 1.0), czyli wysoki stosunek mocy czynnej do mocy pozornej. Pozwala to na skuteczniejsze wykorzystanie zasilacza, gdyż są one zaprojektowane dla wymagających użytkowników, do pracy z profesjonalnymi urządzeniami. UPS oferuje pełną ochronę podłączonych urządzeń dlatego nadaje się do aplikacji tj.: krytyczne serwery; urządzenia medyczne, sieciowe/telefoniczne systemy informatyczne, urządzenia przemysłowe itp.

Specyfikacja techniczna

-
- **DANE OGÓLNE:**
 - **Typ:** Online
 - **Moc:** 3000VA / 3000W
 - **Współczynnik Mocy:** 1.00
 - **INPUT:**
 - **Zakres Napięcia Wejściowego:** Voltage Range Low Line Transfer 110-160VAC $\pm$ 5% depending on load level
Voltage Range Low Line Comeback 125-175VAC $\pm$ 5% depending on load level Voltage Range High Line Transfer 300VAC $\pm$ 5% Voltage Range High Line Comeback 290VAC $\pm$ 5VAC
 - **Max THDi:** $\leq$ 5% @ 205-245VAC; THDu < 1.6% @ input and full linear load condition
 - **Input PF:** $\geq$ 0.99 at full load
 - **Zakres Częstotliwości:** 40Hz - 70Hz
 - **Frequency (Synchronized Range):** 47Hz - 53Hz or 57Hz - 63Hz
 - **OUTPUT:**
 - **Nominalne Napięcie Wyjściowe:** 200/208/220/230/240 VAC
 - **Napięcie Sinusoidalne:** Tak
 - **THDv:** $\leq$ 2% Full Linear Load; $\leq$ 4% Non-Linear Load
 - **Regulacja Napięcia (Tryb Bat.):** $\pm$ 1%
 - **Frequency (Battery Mode):** $\pm$ 0,1Hz
 - **DANE TECHNICZNE:**
 - **Load Crest Ratio:** 3:1
 - **Transfer Time [AC to Battery]:** 0ms
 - **Transfer Time [Inverter to Bypass]:** 4ms
 - **Generator support:** Tak
 - **Overload Capacity:** Line: 2min @105%-130%; 10s @130%-200%; 0.25s @>200%; BAT: 10s @105%-130%; 0.25s @>130%
 - **External Battery Connection:** Tak
 - **Charger:** 1A / [2A] / 4A / 6A / 8A
 - **Protection:** Surge protection up to 7KV
 - **Fan Logic:** automatic speed control
 - **WYDAJNOŚĆ:**
 - **LINE mode full Load:** 91.0%
 - **BATERIE I CZAS PODTRZYMANIA:**
 - **Baterie:** 6x 12V/9Ah
 - **DC Voltage:** 6 x 12V
 - **Recharge Time:** 3h to 90%
 - **Full Load Backup Time:** 2.96min
 - **Half Load Backup Time:** 10.1min
 - **KOMUNIKACJA I WYJŚCIA:**
 - **IEC C13 Outlet:** 8
 - **IEC C19 Outlet:** 1
 - **Programmable Outlets:** Tak
 - **Input:** C20
 - **Oprogramowanie:** ViewPower
 - **USB port:** Tak
 - **RS-232 Port:** Tak
 - **Extension Slot:** Tak, 1
 - **EPO Port:** Tak
 - **RJ-45/RJ-11 protection:** Tak
 - **ŚRODOWISKO:**
 - **Poziom hałasu:** < 50dB
 - **Temperatura:** 0°C - 40°C
 - **Wilgotność:** 20% - 95% RH (non-condensing)
 - **LOGISTYKA:**
 - **IEC 62040-3 classification:** VFI-SS-111
 - **Package Content:** UPS, Manual, Software CD, USB Cable, Input Power Cable, 2x IEC Cable, Tower Holder, Rack Ears
 - **Manual Languages:** EN
 - **EAN:** 4260074979985
 - **Szerokość:** 438 mm
 - **Wysokość:** 88 mm
 - **Głębokość:** 630 mm
 - **Waga:** 27.5 kg
 - **Giftbox - Szerokość:** 600 mm
 - **Giftbox - Wysokość:** 200 mm
 - **Giftbox - Głębokość:** 760 mm
 - **Giftbox - Waga:** 31.9 kg
 - **Pcs. per box:** 1
 - **Pcs. per layer:** 2
 - **Pcs. per pal:** 16

