

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-1000-sb-fr-p-127580.html>

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1000 SB FR

Cena	407,94 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27927
Kod producenta	VI 1000 SB FR
Kod EAN	4260074980660
Moc pozorna	1000
Moc rzeczywista	600
Czas przełączania	2-6ms
Ilość baterii	2
Rodzaj obudowy	Desktop
Architektura UPS	Line-Interactiv
Zimny start	Tak
Typ baterii	12V/5A
Postać fali	Sinus modyfikowany
Liczba faz na wejściu	1/1

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1000 SB FR

Zapewnij swoim urządzeniom niezawodne zasilanie dzięki zasilaczowi awaryjnemu PowerWalker VI 1000 SB FR. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie bezpieczeństwo i stabilność pracy sprzętu elektronicznego. Dzięki zaawansowanej technologii, ten zasilacz chroni przed awariami zasilania oraz zakłóceniami napięcia, co sprawia, że jest doskonałym wyborem dla każdego użytkownika.

Korzyści z użytkowania:

- Podtrzymanie napięcia w trybie Line-Interactive, co zapewnia stabilną pracę urządzeń.
- Wbudowany stabilizator AVR, który chroni przed skokami napięcia.
- Zimny start, umożliwiający włączanie UPS-a z baterii bez podłączonego zasilania.
- Cicha praca bez wentylatorów, co zwiększa komfort użytkowania.
- Łatwa współpraca z systemami operacyjnymi dzięki portowi USB HID.
- Automatyczny restart, który zwiększa wygodę użytkowania.

Dane techniczne:

- **Technologia wykonania:** VI
- **Typ obudowy:** Desktop
- **Moc pozorna:** 1000 VA
- **Moc:** 600 W
- **PowerFactor:** 0.6
- **Sprawność urządzenia:** 96.4 %
- **Liczba baterii:** 2

-
- **Pojemność baterii:** 5 Ah
 - **Napięcie baterii:** 12 V
 - **Czas ładowania baterii:** 8 h
 - **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:** 7 min
 - **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:** 1 min
 - **Postać fali (podczas pracy na baterii):** Modyfikowana sinusoida
 - **Czas transferu:** 2 - 4 ms
 - **Maksymalny czas przełączania:** 4 ms
 - **Liczba gniazd:** 2
 - **Funkcje:** Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
 - **Typ gniazda:** Typ E
 - **Napięcie wejściowe:** 230 V
 - **Zakres napięcia wejściowego:** 162 - 290 V
 - **Zakres częstotliwości wejściowej:** 50 - 60 Hz
 - **Napięcie wyjściowe:** 230 V
 - **Częstotliwość wyjściowa:** 50 Hz
 - **Wymiary (Dł. x Sz. x Wys.):** 315 mm x 110 mm x 189 mm
 - **Waga:** 6.9 kg
 - **Zalecana temperatura otoczenia:** 0 - 40 °C
 - **Zalecana wilgotność otoczenia:** 0 - 90 %
 - **Oprogramowanie:** PowerManager