

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-1200-csw-iec-p-128867.html>



## UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1200 CSW IEC

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Cena                  | <b>1 202,54 zł</b>     |
| Numer katalogowy      | <b>33436</b>           |
| Kod producenta        | <b>VI 1200 CSW IEC</b> |
| Architektura UPS      | <b>Line-Interactiv</b> |
| Zimny start           | <b>Tak</b>             |
| Typ baterii           | <b>12V/7Ah</b>         |
| Postać fali           | <b>Sinus</b>           |
| Liczba faz na wejściu | <b>1/1</b>             |
| Moc pozorna           | <b>1200</b>            |
| Moc rzeczywista       | <b>720</b>             |
| Czas przełączania     | <b>6-10ms</b>          |
| Ilość baterii         | <b>2</b>               |
| Rodzaj obudowy        | <b>Desktop</b>         |

### Opis produktu

## UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1200 CSW IEC

Model: VI 1200 CSW IEC

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- UPS pracujący w trybie **Line-Interactive**
- Moc pozorna 1200VA
- Moc czynna 720W
- Bateria 2x 7Ah/12V
- Funkcja zimny start
- Czysta fala sinusoidalna
- 8 gniazd typu IEC C13
- Ochrona linii Ethernet
- Współpraca z USB HID
- Czytelny wyświetlacz LCD

### PRZEZNACZENIE:

Seria VI CSW z oferty PowerWalker, została stworzona do pracy z nawet najbardziej wymagającym sprzętem.

---

Pracujący w trybie **Line-Interactive** UPS, chroni urządzenia przed awariami zasilania, przepięciami czy spadkami napięcia.

Precyzyjne układy znajdujące się pod obudową zapewniają **czystą falę sinusoidalną**, a czytelny wyświetlacz pozwoli na monitorowanie podstawowych danych.

## DANE TECHNICZNE:

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Technologia wykonania                  | VI                                    |
| Moc                                    | 720 W                                 |
| Moc pozorna                            | 1200 VA                               |
| PowerFactor                            | 0.6                                   |
| Sprawność urządzenia                   | 98.4 %                                |
| Typ obudowy                            | Tower                                 |
| Liczba gniazd                          | 8                                     |
| Typ gniazda                            | IEC C13                               |
| Liczba baterii                         | 2                                     |
| Gniazdo rozszerzeń                     | Nie                                   |
| Złącza                                 | RJ-45USB Typ-B                        |
| Złącze modułu bateryjnego              | Nie                                   |
| Pojemność baterii                      | 7 Ah                                  |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu  | 9 min                                 |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 2.5 min                               |
| Czas ładowania baterii                 | 8 h                                   |
| Napięcie wejściowe                     | 230 V                                 |
| Zakres napięcia wejściowego            | 170 - 280 V                           |
| Zakres częstotliwości wejściowej       | 50 - 60 Hz                            |
| Funkcje                                | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) |
| Regulacja częstotliwości wejściowej    | +/-1 Hz                               |
| Napięcie wyjściowe                     | 230 V                                 |
| Zakres napięcia wyjściowego            | 207 - 253 V                           |
| Częstotliwość wyjściowa                | 50 Hz                                 |
| Napięcie baterii                       | 12V                                   |
| Napięcie szeregu baterii               | 24V                                   |
| Regulacja napięcia wyjściowego         | +/- 10 %                              |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida                             |
| Maksymalny czas przełączania           | 10 ms                                 |
| Czas transferu                         | 6 - 10 ms                             |
| Sygnalizacja pracy                     | LCD                                   |
| Zabezpieczenia                         | Przeciwprzepięciowe                   |
| Poziom hałasu                          | 45 dB                                 |
| Kolor                                  | Czarny                                |
| Oprogramowanie                         | ViewPower                             |
| Obsługiwane systemy operacyjne         | Windows 10Windows 7Windows 8          |
| Zalecana temperatura otoczenia         | 0 - 40 °C                             |
| Zalecana wilgotność otoczenia          | 0 - 90 %                              |
| Długość                                | 410 mm                                |
| Szerokość                              | 99 mm                                 |
| Wysokość                               | 280 mm                                |
| Waga                                   | 11.3 kg                               |
| Waga baterii                           | 4.12 kg                               |