

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-1500-csw-iec-p-128868.html>

## UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1500 CSW IEC

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Cena                  | <b>1 295,33 zł</b>     |
| Czas wysyłki          | <b>24 godziny</b>      |
| Numer katalogowy      | <b>33438</b>           |
| Kod producenta        | <b>VI 1500 CSW IEC</b> |
| Architektura UPS      | <b>Line-Interactiv</b> |
| Zimny start           | <b>Tak</b>             |
| Typ baterii           | <b>12V/7Ah</b>         |
| Postać fali           | <b>Sinus</b>           |
| Liczba faz na wejściu | <b>1/1</b>             |
| Moc pozorna           | <b>1500</b>            |
| Moc rzeczywista       | <b>900</b>             |
| Czas przełączania     | <b>6-10ms</b>          |
| Ilość baterii         | <b>2</b>               |
| Rodzaj obudowy        | <b>Desktop</b>         |

### Opis produktu

#### UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1500 CSW IEC

Bezpieczeństwo zasilania to klucz do prawidłowego funkcjonowania Twojego sprzętu. Zasilacz awaryjny PowerWalker VI 1500 CSW IEC to idealne rozwiązanie dla osób, które pragną chronić swoje urządzenia przed awariami zasilania oraz przepięciami. Dzięki innowacyjnej technologii, ten UPS zapewnia nieprzerwaną pracę i stabilne zasilanie, gdy najbardziej tego potrzebujesz.

#### Korzyści z użytkowania:

- Ochrona przed nagłymi awariami zasilania.
- Stabilne zasilanie dzięki czystej fali sinusoidalnej.
- Łatwe monitorowanie dzięki czytelnemu wyświetlaczowi LCD.
- Wsparcie dla urządzeń o wysokich wymaganiach energetycznych.

#### Najważniejsze cechy:

- Tryb pracy: **Line-Interactive**
- Moc pozorna: 1500 VA
- Moc czynna: 900 W
- Bateria: 2 x 9 Ah / 12 V
- Funkcja zimnego startu
- Czysta fala sinusoidalna
- 8 gniazd typu IEC C13
- Ochrona linii Ethernet
- Współpraca z USB HID
- Czytelny wyświetlacz LCD

#### Dane techniczne:

- 
- Technologia wykonania: VI
  - Moc: 900 W
  - Moc pozorna: 1500 VA
  - Power Factor: 0.6
  - Sprawność urządzenia: 98.4 %
  - Typ obudowy: Tower
  - Liczba gniazd: 8
  - Typ gniazda: IEC C13
  - Liczba baterii: 2
  - Pojemność baterii: 9 Ah
  - Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 10 min
  - Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: 3.45 min
  - Czas ładowania baterii: 8 h
  - Napięcie wejściowe: 230 V
  - Zakres napięcia wejściowego: 170 - 280 V
  - Zakres częstotliwości wejściowej: 50 - 60 Hz
  - Napięcie wyjściowe: 230 V
  - Zakres napięcia wyjściowego: 207 - 253 V
  - Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz
  - Napięcie baterii: 12 V
  - Napięcie szeregu baterii: 24 V
  - Postać fali (podczas pracy na baterii): Sinusoida
  - Maksymalny czas przełączania: 10 ms
  - Czas transferu: 6 - 10 ms
  - Sygnalizacja pracy: LCD
  - Zabezpieczenia: Przeciwprzepięciowe
  - Poziom hałasu: 45 dB
  - Kolor: Czarny
  - Oprogramowanie: ViewPower
  - Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10, Windows 7, Windows 8
  - Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C
  - Zalecana wilgotność otoczenia: 0 - 90 %
  - Długość: 410 mm
  - Szerokość: 280 mm
  - Wysokość: 99 mm
  - Waga: 13.1 kg
  - Waga baterii: 4.6 kg