

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-2200-sh-fr-p-124648.html>

## UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 2200 SH FR

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Cena                  | <b>787,79 zł</b>          |
| Czas wysyłki          | <b>24 godziny</b>         |
| Numer katalogowy      | <b>5703</b>               |
| Kod producenta        | <b>VI 2200 SH FR</b>      |
| Kod EAN               | <b>4260074975123</b>      |
| Zimny start           | <b>Tak</b>                |
| Typ baterii           | <b>12V/9Ah</b>            |
| Postać fali           | <b>Sinus modyfikowany</b> |
| Liczba faz na wejściu | <b>1/1</b>                |
| Architektura UPS      | <b>Line-Interactiv</b>    |
| Czas przełączania     | <b>8ms</b>                |
| Ilość baterii         | <b>2</b>                  |
| Rodzaj obudowy        | <b>Desktop</b>            |
| Moc rzeczywista       | <b>1100</b>               |

### Opis produktu

#### UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 2200 SH FR

Zapewnij sobie niezawodne źródło zasilania w sytuacjach awaryjnych z UPS ZASILACZEM AWARYJNYM PowerWalker VI 2200 SH FR. Dzięki niemu możesz być pewny, że Twoje urządzenia będą działać nawet podczas przerwy w dostawie prądu. Jego nowoczesne rozwiązania i solidna konstrukcja sprawiają, że jest idealnym wyborem dla każdego, kto ceni sobie ciągłość pracy.

#### Korzyści z użytkowania

- Bezpieczeństwo – ochrona przed przeładowaniem, rozładowaniem oraz zwarcieniem.
- Wysoka niezawodność dzięki mikroprocesorowemu sterowaniu.
- Łatwe monitorowanie pracy urządzenia dzięki oprogramowaniu WinPower.
- Przyjazny dla środowiska – funkcja oszczędzania energii.

#### Najważniejsze cechy

- Przeznaczony do podtrzymania awaryjnego.
- Postać fali: modyfikowana sinusoida.
- Funkcja zimnego startu.
- Moc: 1100 W.
- Inteligentna ładowarka z krótkim czasem ładowania.

#### Specyfikacja techniczna

- **Moc pozorna:** 2200 VA
- **Moc:** 1100 W
- **Napięcie wejściowe:** 230 VAC
- **Zakres napięcia wejściowego:** 170 - 280 VAC

- 
- **Zakres częstotliwości wejściowej:** 50 - 60 Hz
  - **Napięcie wyjściowe:** 230 V
  - **Regulacja napięcia wyjściowego:** +/- 10%
  - **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** +/- 1 Hz
  - **Gniazda wyjściowe:** 230V PL (10A)x1, IEC C13 (10A)x1
  - **Typ baterii:** 12V/9 Ah
  - **Liczba baterii:** 2
  - **Czas ładowania baterii:** 6 h
  - **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe:** Tak
  - **Zalecana temperatura otoczenia:** 0 - 40 °C
  - **Zalecana wilgotność otoczenia:** 0 - 90%
  - **Maksymalny czas przełączania:** 8 ms
  - **Złącze:** USB 2.0
  - **Oprogramowanie:** WinPower
  - **Kolor:** Czarny
  - **Obsługiwane systemy operacyjne:** Win. 98, 2000, XP, Vista, 7, 8, MAC, Linux, FreeBSD, Solaris
  - **Długość:** 365 mm
  - **Szerokość:** 139 mm
  - **Wysokość:** 195 mm