

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-2200-stl-fr-p-126199.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 2200 STL FR

Cena	736,19 zł
Numer katalogowy	18255
Kod producenta	VI 2200 STL FR
Kod EAN	4260074980783
Czas przełączania	2-6ms
Ilość baterii	2
Rodzaj obudowy	Tower
Moc pozorna	2200
Moc rzeczywista	1320
Typ baterii	12 V / 9 Ah
Postać fali	Sinus modyfikowany
Liczba faz na wejściu	1/1
Architektura UPS	Line-Interactiv
Zimny start	Tak

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 2200 STL FR

Model: VI 2200 STL FR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- 2200VA / 1320W Line-Interactive UPS
- Gniazda: 4 x PL
- Bateria: 2x 12V/9Ah
- Kompaktowe wymiary
- Wysoka wydajność dla zastosowań domowych

PRZEZNACZENIE

Seria Power Walker Basic VI STL została zaprojektowana, aby zaspokoić podstawowe potrzeby rynku. Ten zasilacz UPS w technologii line-interactive chroni urządzenia końcowe przed awariami zasilania i zakłóceniami napięcia. Jest wyposażony w port USB z obsługą HID.

DANE TECHNICZNE:

Wysokość	178 mm
Czas transferu	2 - 4 ms
Długość	298 mm
Zakres napięcia wejściowego	162 - 290 V
Napięcie wejściowe	230 V
Moc pozorna	2200 VA
Moc	1320 W
Napięcie wyjściowe	230 V
Liczba baterii	2
Pojemność baterii	9 Ah
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Maksymalny czas przełączania	4 ms
Napięcie baterii	12 V
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	3.9 min
Waga baterii	4.12 kg
Czas ładowania baterii	8 H
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	0.1 min
Szerokość	148 mm
Liczba gniazd rozszerzeń	0
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Gniazda wyjściowe	230V PL (10A)x4
Postać fali	Modyfikowana sinusoida
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Awaryjne wyłączenie (EPO)	Nie
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Tak
Kontrola wentylacji	Nie
Złącza	USB 2.0
Oprogramowanie	PowerMaster
Kolor	Czarny
Obsługiwane systemy operacyjne	Win. 98, Win. 2000, Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Linux, FreeBSD, Solaris, Win. 8, Win. Vista 64bit, Win. 7 64bit, Win. 8 64bit