

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-3000-cw-fr-p-127240.html>

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 CW FR

Cena	1 987,59 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25922
Kod producenta	VI 3000 CW FR
Kod EAN	4260074982091
Architektura UPS	Line-Interactiv
Zimny start	Tak
Typ baterii	12V/9Ah
Postać fali	Sinus
Liczba faz na wejściu	1/1
Moc pozorna	3000
Moc rzeczywista	2100
Czas przełączania	2 - 6 ms
Ilość baterii	4
Rodzaj obudowy	Tower

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 CW FR

Wybierz niezawodność i bezpieczeństwo z UPS ZASILACZEM AWARYJNYM PowerWalker VI 3000 CW FR. Ten zaawansowany zasilacz awaryjny zapewnia stabilność i ochronę Twoich urządzeń przed niespodziewanymi przerwami w zasilaniu. Dzięki innowacyjnej technologii, możesz cieszyć się spokojem, wiedząc, że Twoje dane są zawsze bezpieczne.

Korzyści:

- Ochrona przed przeciążeniem oraz przepięciami.
- Stabilne zasilanie dzięki technologii Line-Interactive.
- Łatwe monitorowanie pracy urządzenia dzięki dołączonemu oprogramowaniu.
- Wysoka sprawność energetyczna, co przekłada się na niższe rachunki za prąd.

Specyfikacja techniczna:

- **Moc pozorna:** 3000 VA
- **Moc:** 2100 W
- **Obudowa:** Tower
- **Postać fali:** Sinusoida
- **Liczba baterii:** 4
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Czas ładowania baterii:** 4 h
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:** 9 min
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:** 2.3 min
- **Czas transferu:** 2 - 6 ms

-
- **Maksymalny czas przełączania:** 10 ms
 - **Liczba gniazd:** 3
 - **Typ gniazda:** Typ F
 - **Gniazdo rozszerzeń:** Tak
 - **Liczba gniazd rozszerzeń:** 1
 - **Napięcie wejściowe:** 230 V
 - **Zakres napięcia wejściowego:** 162 - 290 V
 - **Zakres częstotliwości wejściowej:** 50 - 60 Hz
 - **Sygnalizacja pracy:** Wyświetlacz
 - **Poziom hałasu:** 45 dB
 - **Kolor:** Czarny
 - **Waga:** 22.0000 kg
 - **Wymiary:** 455 mm (dł.) x 145 mm (sz.) x 220 mm (wys.)
 - **Zalecana temperatura otoczenia:** 0 - 40 °C
 - **Zalecana wilgotność otoczenia:** 20 - 90 %