

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-650-sb-fr-p-127579.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 650 SB FR

Cena	246,34 zł
Numer katalogowy	27924
Kod producenta	VI 650 SB FR
Kod EAN	4260074980646
Moc pozorna	650
Moc rzeczywista	360
Czas przełączania	2-6ms
Ilość baterii	1
Rodzaj obudowy	Desktop
Architektura UPS	Line-Interactiv
Zimny start	Tak
Typ baterii	12V/5A
Postać fali	Sinus modyfikowany
Liczba faz na wejściu	1/1

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 650 SB FR

Model: VI 650 SB FR

Najważniejsze cechy

- Podtrzymanie napięcia w trybie Line-Interactive
- Wbudowany stabilizator AVR
- Zimny start czyli włączanie UPS-a z baterii bez podłączonego zasilania
- Symulowana, modyfikowana sinusoida - na wyjściu z baterii,
- Cicha, bezwentylatorowa praca urządzenia
- Współpraca z USB HID
- Automatyczny restart
- Zarządzanie UPSem poprzez port USB

Przeznaczenie

Seria Power Walker VI SB została zaprojektowana, aby zaspokoić podstawowe potrzeby rynku. Ten zasilacz UPS w technologii line-interactive chroni urządzenia końcowe przed awariami zasilania i zakłóceniami napięcia. Jest wyposażony w port USB z obsługą HID (umożliwiając łatwą i natychmiastową komunikację z dowolnym O / S).

Zasilacze marki PowerWalker posiadają wbudowany stabilizator napięcia AVR czego efektem jest podstawowe zabezpieczenie przez skokami napięcia w sieci.

Specyfikacja techniczna

Technologia wykonania	VI
Typ obudowy	Desktop
Moc pozorna	650 VA
Moc	360 W
PowerFactor	0.56
Sprawność urządzenia	96.4 %
Liczba baterii	1
Pojemność baterii	5 Ah
Napięcie baterii	12
Czas ładowania baterii	8 h
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	4.5 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	0.1 min
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Czas transferu	2 - 4 ms
Maksymalny czas przełączania	4 ms
Liczba gniazd	2
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Typ gniazda	Typ E
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	162 - 290 V
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	230 - 230 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	PowerManager
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 98Windows 2000Windows XPWindows VistaWindows 7LinuxFreeBSDSolarisWindows 8Windows Vista 64bitWindows 7 64bitWindows 8 64bit
Długość	252 mm
Szerokość	84 mm
Wysokość	158 mm
Waga	3.9 kg
Waga baterii	2.06 kg
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Złącza	USB Typ-B
Złącze modułu baterijnego	Nie