

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-650-shl-p-128891.html>

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 650 SHL

Cena	388,66 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	33497
Kod producenta	VI 650 SHL
Kod EAN	4260074976472
Ilość baterii	1
Rodzaj obudowy	Tower
Moc pozorna	650
Moc rzeczywista	360
Czas przełączania	4-8ms
Postać fali	Sinus modyfikowany
Liczba faz na wejściu	1/1
Architektura UPS	Line-Interactiv
Zimny start	Tak
Typ baterii	12V/7Ah

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 650 SHL

Zainwestuj w niezawodność i bezpieczeństwo swojego sprzętu elektronicznego. Zasilacz awaryjny PowerWalker VI 650 SHL to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie ciągłość pracy oraz ochronę przed nieprzewidzianymi przerwami w zasilaniu. Dzięki swojej kompaktowej budowie i zaawansowanej technologii, zapewnia stabilne zasilanie w każdej sytuacji.

Korzyści:

- Ochrona przed awariami zasilania, co pozwala uniknąć utraty danych.
- Wysoka wydajność zasilania w kompaktowej obudowie.
- Łatwy w użyciu dzięki wyświetlaczowi LCD, który dostarcza informacji o statusie urządzenia.
- Możliwość automatycznego uruchomienia bez zasilania sieciowego dzięki funkcji "Zimnego Startu".
- Zabezpieczenie przed przepięciami dla linii telefonicznych.

Najważniejsze cechy:

- Typ: 650VA Line-Interactive UPS
- 2x gniazdo 230V Schuko, 2x RJ-11 (in/out)
- Wyświetlacz LCD
- Skrócony czas ładowania baterii - 6 godzin
- Ochrona przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie i przegrzaniem
- Mikroprocesorowe sterowanie dla wysokiej niezawodności
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania

-
- Funkcja oszczędzania energii
 - Port komunikacyjny USB
 - Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower

Dane techniczne:

- Szerokość: 100 mm
- Długość: 290 mm
- Wysokość: 143 mm
- Napięcie wyjściowe: 230 V
- Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz
- Moc pozorna: 650 VA
- Moc: 360 W
- Czas transferu: 4 - 8 ms
- Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 6 min
- Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: 0.1 min
- Napięcie baterii: 12 V
- Pojemność baterii: 7 Ah
- Liczba baterii: 1
- Zakres napięcia wejściowego: 170 - 280 V
- Zalecana wilgotność otoczenia: 0 - 90 %
- Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C
- Gniazda wyjściowe: 230V SCHUKO (10A)x2
- Postać fali: Modyfikowana sinusoida
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: Tak
- Oprogramowanie: WinPower
- Obsługiwane systemy operacyjne: Win. 98, Win. 2000, Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Linux, MAC, FreeBSD, Solaris