

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-850-shl-p-128889.html>

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 850 SHL

Cena	446,86 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	33495
Kod producenta	VI 850 SHL
Kod EAN	4260074976489
Architektura UPS	Line-Interactiv
Zimny start	Tak
Typ baterii	12V/9Ah
Postać fali	Sinus modyfikowany
Liczba faz na wejściu	1/1
Moc pozorna	850
Moc rzeczywista	480
Czas przełączania	2-6ms
Ilość baterii	1
Rodzaj obudowy	Tower

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 850 SHL

Ochrona Twojego sprzętu elektronicznego jest kluczowa. UPS PowerWalker VI 850 SHL oferuje niezawodne zasilanie awaryjne, które zabezpieczy Twoje urządzenia przed nagłymi przerwami w dostawie energii. Dzięki swoim kompaktowym wymiarom i nowoczesnym funkcjom, jest idealnym rozwiązaniem zarówno do biura, jak i do domu.

Korzyści z użytkowania:

- Bezpieczeństwo – chroni przed przeładowaniem, rozładowaniem i zwarcieniem.
- Wydajność – automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego.
- Łatwość w użyciu – czytelny wyświetlacz LCD informuje o statusie pracy UPS.
- Ekologiczność – funkcja oszczędzania energii pozwala na zmniejszenie zużycia prądu.
- Wszechstronność – możliwość ładowania w trybie wyłączonym.

Najważniejsze cechy:

- Typ: Line-Interactive UPS
- Moc pozorna: 850 VA
- Moc: 480 W
- Sprawność urządzenia: 0.95
- Typ obudowy: Desktop
- Liczba gniazd: 2 (Schuko 230V)
- Porty komunikacyjne: 2x RJ-11 (in/out), USB Typ-B
- Wbudowany stabilizator napięcia AVR
- Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 6 minut

-
- Czas ładowania baterii: 4 godziny
 - Funkcja "zimnego startu" umożliwiająca uruchomienie UPS bez zasilania sieciowego

Dane techniczne:

- Napięcie wejściowe: 230 V
- Zakres napięcia wejściowego: 170 - 280 V
- Zakres częstotliwości wejściowej: 50 - 60 Hz
- Napięcie wyjściowe: 230 V
- Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz
- Napięcie baterii: 12 V
- Pojemność baterii: 9 Ah
- Maksymalny czas przełączania: 8 ms
- Wymiary: 290 mm (długość) x 100 mm (szerokość) x 143 mm (wysokość)
- Waga: 5.2 kg
- Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C
- Zalecana wilgotność otoczenia: 0 - 90 %

W zestawie z kablem USB oraz oprogramowaniem WinPower (w języku polskim) do monitorowania pracy UPS. PowerWalker VI 850 SHL to idealny wybór dla tych, którzy szukają niezawodnego i efektywnego rozwiązania do ochrony swoich urządzeń elektrycznych.