

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-rack-armac-2000va-1400w-line-interactive-p-134518.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY RACK Armac 2000VA 1400W LINE-INTERACTIVE

Cena	1 714,89 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55138
Kod producenta	R/2000I/PSW
Kod EAN	5901969421378
Architektura UPS	Line-Interactiv
Zimny start	Tak
Typ baterii	12V/9Ah
Postać fali	Sinus
Liczba faz na wejściu	1/1
Moc pozorna	2000
Moc rzeczywista	1400
Czas przełączania	2-6ms
Ilość baterii	4
Rodzaj obudowy	Tower

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY RACK Armac 2000VA 1400W LINE-INTERACTIVE

Model: R/2000I/PSW

UPS ZASILACZ AWARYJNY RACK Armac 2000VA 1400W LINE-INTERACTIVE - SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

opologia UPS	Line-interactive (VI)
Moc	1400 W
Moc pozorna	2000 VA
PowerFactor	0.7
Typ obudowy	Rack
Liczba gniazd	8
Typ gniazda	IEC C13
Liczba baterii	4
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Złącza	RJ-11 RJ-45

Złącze modułu bateryjnego	USB Typ-B
Pojemność baterii	Nie
Wymagane napięcie bateryjne	9 Ah
Czas ładowania baterii	4x 12V
Napięcie wejściowe	8 h
Zakres napięcia wyjściowego	230 V
Zakres częstotliwości wejściowej	145 - 275 V
Napięcie wyjściowe	45 - 65 Hz
Zakres napięcia wyjściowego	230 V
Częstotliwość wyjściowa	220 - 240 V
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	50 Hz
Maksymalny czas przełączania	Tak
Postać fali (podczas pracy na baterii)	6 ms
Czas transferu AC/DC	Pełna sinusoida
Funkcje	2 - 6 ms
Sygnalizacja pracy	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Alarmy dźwiękowe	LCD
Zabezpieczenia	Tak
	Przeciążeniowe
	Przeciwprzepięciowe
Poziom hałasu	55 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	PowerManager II
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
	Windows 7
	Windows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	10 - 90 %
Klasa szczelności	IP20
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna	2 U
Minimalna głębokość szafy 19"	800
Długość	540 mm
Szerokość	440 mm
Wysokość	88 mm
Waga	26.8 kg
Waga baterii	2.35 kg