

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-rack-armac-3000va-2100w-line-interactive-p-132000.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY RACK Armac 3000VA 2100W LINE-INTERACTIVE

Numer katalogowy	47023
Kod producenta	R/3000I/PSW
Kod EAN	5901969421385
Zimny start	Tak
Typ baterii	12V/9Ah
Postać fali	Sinus
Liczba faz na wejściu	1/1
Architektura UPS	Line-Interactiv
Czas przełączania	2-6ms
Ilość baterii	4
Rodzaj obudowy	Tower
Moc pozorna	3000
Moc rzeczywista	2100

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY RACK Armac 3000VA 2100W LINE-INTERACTIVE

Model: R/3000I/PSW

UPS ZASILACZ AWARYJNY RACK Armac 3000VA 2100W LINE-INTERACTIVE - SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

opologia UPS	Line-interactive (VI)
Moc	2100 W
Moc pozorna	3000 VA
PowerFactor	0.7
Typ obudowy	Rack
Liczba gniazd	8
Typ gniazda	IEC C13
Liczba baterii	4
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Złącza	RJ-11 RJ-45 USB Typ-B
Złącze modułu baterijnego	Nie
Pojemność baterii	9 Ah
Wymagane napięcie bateryjne	4x 12V

Czas ładowania baterii	8 h
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	145 - 275 V
Zakres częstotliwości wejściowej	45 - 65 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	220 - 240 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Maksymalny czas przełączania	6 ms
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Czas transferu AC/DC	2 - 6 ms
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Sygnalizacja pracy	LCD
Alarmy dźwiękowe	Tak
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe Przeciwprzepięciowe
Poziom hałasu	55 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	PowerManager II
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10 Windows 7 Windows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	10 - 90 %
Klasa szczelności	IP20
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna	2 U
Minimalna głębokość szafy 19"	800
Długość	530 mm
Szerokość	440 mm
Wysokość	88 mm
Waga	28.5 kg
Waga baterii	2.35 kg