

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-volt-polska-micro-1000va-600w-1x9ah-p-127288.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY VOLT POLSKA MICRO 1000VA 600W 1x9ah

Cena	230,19 zł
Numer katalogowy	26230
Kod producenta	5UP1000028
Kod EAN	5903111886844
Czas przełączania	3ms
Ilość baterii	1
Rodzaj obudowy	Tower
Moc rzeczywista	600
Zimny start	Tak
Typ baterii	12V / 9Ah
Postać fali	Sinus modyfikowany
Liczba faz na wejściu	1/1
Architektura UPS	Line-Interactiv

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY VOLT POLSKA MICRO 1000VA 600W 1x9ah

Model: 5UP1000028

Najważniejsze cechy zasilacza awaryjnego Volt Polska:

- Niezawodny i wydajny mikroprocesorowy układ sterowania
- **Stabilizator napięcia sieciowego AVR**
- Ekologiczna funkcja automatycznego oszczędzania energii
- Możliwość uruchomienia zasilacza bez podłączenia do sieci AC
- Kompaktowa obudowa i mała waga urządzenia
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Wbudowany wydajny akumulator AGM 1x9Ah**
- **Wykonany w technologii Line-Interactive**
- Dwa gniazda zasilania o napięciu 230V pozwalające na podtrzymywanie pracy dwóch urządzeń jednocześnie
- W zestawie **oprogramowanie viewPOWER** - możliwość m.in. podłączenia zasilacza do komputera (gniazdo USB)

Specyfikacja i dane techniczne:

Moc całkowita (chwilowa):	1000W
Moc stała:	600W
Napięcie:	220-230V (50/60Hz)

Zakres napięcia:	162-290V
Sprawność:	90%
Częstotliwość:	50/60Hz+-1Hz
Przebieg napięcia:	Sinusoida aproksymowana
Pojemność:	9Ah
Czas ładowania:	6-8 godzin do 90%
Czas przełączania ms:	3ms
Tryb AC (sieciowy):	Świeci zielona dioda LED
Tryb DC (akumulatorowy):	Miga żółta dioda LED
Tryb awarii:	Świeci czerwona dioda LED
Tryb podtrzymania (backup):	Sygnał co 10s
Słabe naładowanie akumulatora:	Sygnał co 1s
Przeciążenie:	Sygnał co 0,5s
Błąd:	Ciągły sygnał
Zabezpieczenia pełne:	Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem
Wymiary:	338x149x162mm
Waga:	7,8kg
Temperatura:	0-40C