

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-volt-polska-micro-2000va-1200w-p-126238.html>

UPS ZASILACZ AWARYJNY VOLT POLSKA MICRO 2000VA 1200W

Cena	573,59 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18784
Kod producenta	5UP2000029
Kod EAN	5903111886875
Architektura UPS	Line-Interactiv
Zimny start	Tak
Typ baterii	12V/9Ah
Postać fali	Sinus modyfikowany
Liczba faz na wejściu	1/1
Moc rzeczywista	1200
Czas przełączania	2-6ms
Ilość baterii	2
Rodzaj obudowy	Tower
Moc pozorna	2000

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY VOLT POLSKA MICRO 2000VA 1200W

Zabezpiecz swoje urządzenia przed awariami zasilania dzięki UPS ZASILACZOWI AWARYJNEMU VOLT POLSKA MICRO 2000VA 1200W. Ten niezawodny zasilacz awaryjny to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie ciągłość pracy oraz bezpieczeństwo sprzętu elektronicznego. Dzięki nowoczesnym technologiom, urządzenie zapewnia stabilne zasilanie w każdej sytuacji.

Dlaczego warto wybrać ten zasilacz?

- Wydajny mikroprocesorowy układ sterowania, zapewniający niezawodność.
- Funkcja stabilizacji napięcia sieciowego (AVR), która chroni przed skokami napięcia.
- Ekologiczna funkcja automatycznego oszczędzania energii, dbająca o środowisko.
- Możliwość uruchomienia zasilacza bez podłączenia do sieci AC, co zwiększa jego wszechstronność.
- Kompaktowa obudowa oraz niewielka waga, co ułatwia transport i montaż.
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, które chroni urządzenie przed uszkodzeniem.
- Wydajny akumulator AGM 2x9Ah, który zapewnia długotrwałe zasilanie.
- Technologia Line-Interactive, gwarantująca stabilność zasilania.
- Dwa gniazda zasilania 230V, umożliwiające jednoczesne zasilanie dwóch urządzeń.
- W zestawie oprogramowanie viewPOWER, które umożliwia podłączenie zasilacza do komputera przez USB.

Specyfikacja techniczna

Moc całkowita (chwilowa):	2000W
Moc stała:	1200W
Napięcie:	220-230V (50/60Hz)
Zakres napięcia:	162-290V

Sprawność:	90%
Częstotliwość:	50/60Hz $\pm$ 1Hz
Przebieg napięcia:	Sinusoida aproksymowana
Pojemność:	2*9Ah
Czas ładowania:	6-8 godzin do 90%
Czas przełączania:	3ms
Tryb AC (sieciowy):	Świeci zielona dioda LED
Tryb DC (akumulatorowy):	Miga żółta dioda LED
Tryb awarii:	Świeci czerwona dioda LED
Tryb podtrzymania (backup):	Sygnał co 10s
Słabe naładowanie akumulatora:	Sygnał co 1s
Przeciążenie:	Sygnał co 0,5s
Błąd:	Ciągły sygnał
Zabezpieczenia:	Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem
Wymiary:	380x158x198mm
Waga:	11.8kg
Temperatura pracy:	0-40°C