

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/uszczelniacz-leak-lock-ez-125-p-130819.html>



USZCZELNIACZ LEAK LOCK EZ-125

Cena	52,48 zł
Numer katalogowy	42041
Kod producenta	Uszczelniacz - pasta EZ-125/GOCH_510
Rodzaj preparatu	Uszczelniacze
Pojemność preparatu	39ml

Opis produktu

USZCZELNIACZ LEAK LOCK EZ-125

Model: Uszczelniacz - pasta EZ-125/GOCH_510

Uszczelniacz połączeń gwintowanych Leak Lock REFCO EZ-125 - najważniejsze cechy:

- **Możliwość stosowania przy połączeniach podatnych na wibracje** - jak śruby, wtyczki i inne elementy mechaniczne,
- **Zapobiega wyciekom** i luzowaniu się połączeń,
- **Nietoksyczna,**
- **Odporna na reakcje z różnymi substancjami,**
- **Odporna na działanie czynników chemicznych** - idealna do stosowania w różnorodnych środowiskach przemysłowych,
- **Nie stanowi przeszkody w przypadku konieczności rozmontowania lub wymiany elementów!**

Uszczelniająca pasta Leak Lock EZ-125 REFCO - poznaj jej zastosowanie i przeznaczenie:

Leak Lock to pasta uszczelniająca, która znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, zwłaszcza tam, gdzie istnieje ryzyko wycieków lub luzowania się połączeń podatnych na wibracje.

Jej niezawodność, odporność na różnorodne substancje i możliwość demontażu czynią ją cenionym narzędziem w dziedzinie utrzymania sprzętu oraz montażu mechanicznego.

Pasta **Leak Lock** to **wyjątkowe rozwiązanie uszczelniające**, które ma szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach. Oto kilka kluczowych informacji dotyczących jej przeznaczenia:

- **Stosowanie przy połączeniach podatnych na wibracje:** pasta **Leak Lock** jest **szczególnie polecana do stosowania przy połączeniach, które są narażone na wibracje**, takie jak śruby, wtyczki i inne elementy mechaniczne. Dzięki jej właściwościom uszczelniającym, **pomaga ona zapobiegać wyciekom i luzowaniu się połączeń**, co jest szczególnie istotne w przypadku instalacji, gdzie występują ruchy i drgania.
- **Nietoksyczna i odporna na reakcje z różnymi substancjami:** pasta uszczelniająca **Leak Lock** jest **nietoksyczna i nie reaguje z wieloma powszechnie stosowanymi w przemyśle substancjami**, co czyni ją wszechstronną i bezpieczną w użytku. Nie ma obaw związanych z reakcjami z halonowymi czynnikami chłodniczymi, wodą, gazami, olejami ani paliwami.
- **Odporność na działanie czynników chemicznych:** pasta ta charakteryzuje się **odpornością na działanie wielu czynników chemicznych, w tym propanu, nafty, 3-chloroetylenu, toluenu i rozpuszczalników**. Dzięki temu może być stosowana w różnorodnych środowiskach przemysłowych.

-
- **Łatwość demontażu:** Jednym z kluczowych atutów Leak Lock jest możliwość łatwego poluzowania połączenia skręcanego, nawet po latach jego użycia. To oznacza, że pasta nie stanowi przeszkody w przypadku konieczności rozmontowania lub wymiany elementów!

Pasta uszczelniająca Leak Lock EZ-125 - przeznaczenie uszczelniacza w formie pasty:

Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne: pasta Leak Lock jest idealna do uszczelniania połączeń gwintowanych w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Może być stosowana przy łączeniu rur, zaworów, przewodów i innych elementów tych systemów.

- **Przemysł HVAC:** w przemyśle HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) pasta ta może być używana do uszczelniania gwintów przy instalowaniu lub serwisowaniu systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
- **Hydraulika i pneumatyka:** pastę Leak Lock można również stosować w dziedzinie hydrauliki i pneumatyki do uszczelniania połączeń gwintowanych w układach hydraulicznych i pneumatycznych.
- **Przemysł chemiczny:** ze względu na swoją odporność na wiele substancji chemicznych, pasta uszczelniająca Leak Lock może być używana w przemyśle chemicznym do uszczelniania gwintów przy manipulacji z różnymi chemikaliami.
- **Transport i pojazdy ciężarowe:** w branży transportowej, włączając w to pojazdy ciężarowe, można stosować uszczelniacz Leak Lock do uszczelniania połączeń w systemach chłodniczych lub klimatyzacyjnych.
- **Instalacje wodociągowe:** pasta ta może znaleźć zastosowanie w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych do uszczelniania gwintów przy montażu lub naprawie rur i zaworów.
- **Przemysł naftowy i gazowy:** w branży naftowej i gazowej - gdzie istnieje wiele połączeń gwintowanych - uszczelniacz Leak Lock może pomóc w utrzymaniu szczelności i bezpieczeństwa tych systemów.

Uszczelniacz Leak Lock EZ-125 - specyfikacja:

- **Lepkość:** 25 000 - 100 000 cPs
- **Konsystencja:** płynna pasta
- **Kolor:** jasnoniebieski / jasnoszary
- **Rozpuszczalnik:** etanol i izopropanol
- **Ciśnienie:** pełna próżnia do 10 000 psi
- **Toksyczność:** nietoksyczna
- **Okres przydatności do zużycia:** czas nieokreślony w przypadku zapieczętowania
- **Opakowanie:** 37,8 g