

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofn-eura-vdp-80c5-2-rodzinny-bialy-p-128355.html>

WIDEODOMOFN EURA VDP-80C5 2-rodzinny, biały

Cena	2 381,49 zł
Numer katalogowy	31185
Kod producenta	VDP-80C5
Kod EAN	5905548277974
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Regulacja jasności	Tak
Ilość przewodów kamera-monitor	4
Adresowniki	Tak
Rozdzielczość ekranu	1024 × 600 pikseli
Funkcja wykonywania zdjęć	Tak
Natężenie zasilacza	1
Rodzaje montażu	Natynk
Max. Ilość monitorów	6
Sposób montażu kamery	Natynkowy
Przetwornik obrazu kamery	CMOS 1/3"
Zakres temperatury pracy	-18°C ~ +40°C
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Wymiary kamery	145 x 70 x 42 mm
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Wymiar monitora	130 x 175 x 18 mm
Rodzaj domofonu	2
Rodzaj ekranu	LCD
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Obsługiwana ilość wejść	2
Materiał obudowy kamery	stop aluminium
Funkcja interkomu	Tak
Kąt widzenia kamery w poziomie	110
Typ monitora	Głośnomówiący

Funkcje dodatkowe urządzenia	czytnik Mifare
Wielkość ekranu	7"
Regulacja głośności wywołania	Tak
Wbudowana pamięć	Nie

Opis produktu

WIDEODOMOFN EURA VDP-80C5 2-rodzinny, biały

Model: VDP-80C5

Przeznaczenie

Zestaw wideodomofonowy VDP-980C5 jest idealnym rozwiązaniem dla osób szukających urządzenia pozwalającego na kontrolę dostępu do posesji oraz identyfikację osób nas odwiedzających, tym samym zwiększając bezpieczeństwo swojej rodziny i mienia. **Prezentowany zestaw wideodomofonowy zadowolili wymagających użytkowników którzy cenią sobie połączenie funkcjonalności z eleganckim i uniwersalnym designem.**

Zestaw wideodomofonowy VDP-80C5 daje nam niezwykle możliwości np. **podczas nieobecności domowników, odwiedzający nas gość może zostawić wiadomość głosową którą dzięki monitorowi będziemy mogli odsłuchać po powrocie do domu.**

Użytkownik tego zestawu może skorzystać również z opcji podglądu obrazu z kamery i nawiązać komunikację ze stacją zewnętrzną

Panel zewnętrzny wyposażony jest w czujnik ruchu, dzięki któremu wideodomofon może nagrać film w momencie wykrycia ruchu przed kaseta zewnętrzną. Po powrocie do domu możemy obejrzeć czy nikt podejrzany nie kręcił się pod domem podczas naszej nieobecności.

Specyfikacja techniczna stacji bramowej

- Napięcie zasilania 12-15V DC
- Ilość przewodów łączących 4 (dla każdego z lokali)
- Ilość obsługiwanych lokali 2
- Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca) 1,5 W / 3,6 W Rozdzielczość obrazu 1080p
- Typ przetwornika kamery CMOS 1/3"
- Kąt widzenia kamery w poziomie / pionie ok. 110° / ok. 60°
- Czytnik zbliżeniowy Tak
- Częstotliwość pracy czytnika zbliżeniowego 13,56 kHz (MIFARE)
- Maks. moc promieniowania czytnika <10mW
- Daszek ochronny Tak
- Materiał obudowy Stop aluminium
- Ilość obsługiwanych wyjść 1
- Rodzaje wyjść 12V DC 350mA
- Czas aktywacji rygla 1-10 sekund (zależne od monitora)
- Oświetlenie nocne 5 diod LED (podczerwień) z cz. zmierzchowym
- Czytnik breloków zbliżeniowych Tak
- Temperaturowy zakres pracy kasety -18°C ~ +40°C
- Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G) 145 x 70 x 42 mm
- Waga netto kasety 250 g
- Współczynnik ochrony IP65

Specyfikacja techniczna monitora :

- Napięcie zasilania 12-15V DC
- Parametry sygnału wideo CVBS, CVI, TVI, AHD

-
- **Ilość przewodów łączących** 4
 - **Ilość obsługiwanych wyjść** 2
 - **Czas aktywacji rygla** 2 s
 - **Pobór mocy monitora - czuwanie / praca** 3 W / 7 W
 - **Wielkość ekranu monitora** 7"
 - **Typ ekranu** Kolor TFT-LCD
 - **Rozdzielczość ekranu** 1024 × 600 pikseli
 - **Rodzaje wyjść** styk N.O. Max DC 24V/ 1A
 - **Slot kart (SD / micro SD)** Slot kart (SD / micro SD) Tak (128 GB, Klasa 10)
 - **Ilość melodii gongu** 12
 - **Głośnomówiący** Tak
 - **Język menu** j. polski, j. angielski, j. włoski, j. francuski, j. rosyjski **Współczynnik** ochrony IP20
 - **Temperaturowy zakres pracy monitora** 0°C ~ +40°C
 - **Wymiary monitora (W x SZ x G)** 130 x 175 x 18 mm
 - **Waga netto monitora** 300 g