

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofn-eura-vdp-80c5-2-rodzinny-czarny-p-128356.html>

WIDEODOMOFN EURA VDP-80C5 2-rodzinny, czarny

Cena	2 372,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31186
Kod producenta	VDP-80C5
Kod EAN	5905548277967
Wymiary kamery	145 x 70 x 42 mm
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Regulacja jasności	Tak
Ilość przewodów kamera-monitor	4
Adresowniki	Tak
Rozdzielczość ekranu	1024 x 600 pikseli
Funkcja wykonywania zdjęć	Tak
Natężenie zasilacza	1
Rodzaje montażu	Natynk
Max. Ilość monitorów	6
Sposób montażu kamery	Natynkowy
Przetwornik obrazu kamery	CMOS 1/3"
Zakres temperatury pracy	-18°C ~ +40°C
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Wbudowana pamięć	Nie
Regulacja kontrastu	Tak
Wymiar monitora	130 x 175 x 18 mm
Rodzaj domofonu	2
Rodzaj ekranu	LCD
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Obsługiwana ilość wejść	2
Materiał obudowy kamery	stop aluminium

Funkcja interkomu	Tak
Kąt widzenia kamery w poziomie	110
Typ monitora	Głośnomówiący
Funkcje dodatkowe urządzenia	czytnik Mifare
Wielkość ekranu	7"

Opis produktu

WIDEODOMOFN EURA VDP-80C5 2-rodzinny, czarny

Model: VDP-80C5

Przeznaczenie

Zestaw wideodomofonowy VDP-980C5 jest idealnym rozwiązaniem dla osób szukających urządzenia pozwalającego na kontrolę dostępu do posesji oraz identyfikację osób nas odwiedzających, tym samym zwiększając bezpieczeństwo swojej rodziny i mienia. **Prezentowany zestaw wideodomofonowy zadowolili wymagających użytkowników którzy cenią sobie połączenie funkcjonalności z eleganckim i uniwersalnym designem.**

Zestaw wideodomofonowy VDP-80C5 daje nam niezwykle możliwości np. **podczas nieobecności domowników, odwiedzający nas gość może zostawić wiadomość głosową którą dzięki monitorowi będziemy mogli odsłuchać po powrocie do domu.**

Użytkownik tego zestawu może skorzystać również z opcji podglądu obrazu z kamery i nawiązać komunikację ze stacją zewnętrzną

Panel zewnętrzny wyposażony jest w czujnik ruchu, dzięki któremu wideodomofon może nagrać film w momencie wykrycia ruchu przed kaseta zewnętrzną. Po powrocie do domu możemy obejrzeć czy nikt podejrzany nie kręcił się pod domem podczas naszej nieobecności.

Specyfikacja techniczna stacji bramowej

- Napięcie zasilania 12-15V DC
- Ilość przewodów łączących 4 (dla każdego z lokali)
- Ilość obsługiwanych lokali 2
- Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca) 1,5 W / 3,6 W Rozdzielczość obrazu 1080p
- Typ przetwornika kamery CMOS 1/3"
- Kąt widzenia kamery w poziomie / pionie ok. 110° / ok. 60°
- Czytnik zbliżeniowy Tak
- Częstotliwość pracy czytnika zbliżeniowego 13,56 kHz (MIFARE)
- Maks. moc promieniowania czytnika <10mW
- Daszek ochronny Tak
- Materiał obudowy Stop aluminium
- Ilość obsługiwanych wyjść 1
- Rodzaje wyjść 12V DC 350mA
- Czas aktywacji rygla 1-10 sekund (zależne od monitora)
- Oświetlenie nocne 5 diod LED (podczerwień) z cz. zmierzchowym
- Czytnik breloków zbliżeniowych Tak
- Temperaturowy zakres pracy kasety -18°C ~ +40°C
- Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G) 145 x 70 x 42 mm
- Waga netto kasety 250 g
- Współczynnik ochrony IP65

Specyfikacja techniczna monitora :

-
- **Napięcie zasilania** 12-15V DC
 - **Parametry sygnału wideo** CVBS, CVI, TVI, AHD
 - **Ilość przewodów łączących** 4
 - **Ilość obsługiwanych wyjść** 2
 - **Czas aktywacji rygla** 2 s
 - **Pobór mocy monitora - czuwanie / praca** 3 W / 7 W
 - **Wielkość ekranu monitora** 7"
 - **Typ ekranu** Kolor TFT-LCD
 - **Rozdzielczość ekranu** 1024 x 600 pikseli
 - **Rodzaje wyjść** styk N.O. Max DC 24V/ 1A
 - **Slot kart (SD / micro SD)** Slot kart (SD / micro SD) Tak (128 GB, Klasa 10)
 - **Ilość melodii gongu** 12
 - **Głośnomówiący** Tak
 - **Język menu** j. polski, j. angielski, j. włoski, j. francuski, j. rosyjski **Współczynnik** ochrony IP20
 - **Temperaturowy zakres pracy monitora** 0°C ~ +40°C
 - **Wymiary monitora (W x SZ x G)** 130 x 175 x 18 mm
 - **Waga netto monitora** 300 g

Przeznaczenie:

Zestaw, w którym znajduje się **WIDEODOMOFON EURA VDP-80C5 dwurodzinny** jest idealnym rozwiązaniem dla osób szukających urządzenia pozwalającego na kontrolę dostępu do posesji oraz identyfikację osób nas odwiedzających, tym samym zwiększając bezpieczeństwo swojej rodziny i mienia. **Prezentowany zestaw wideodomofonowy zadowolili wymagających użytkowników którzy cenią sobie połączenie funkcjonalności z eleganckim i uniwersalnym designem.**

WIDEODOMOFON EURA VDP-80C5 dwurodzinny daje nam niezwykle możliwości np. **podczas nieobecności domowników, odwiedzający nas gość może zostawić wiadomość głosową którą dzięki monitorowi będziemy mogli odsłuchać po powrocie do domu.**

Użytkownik wideodomofonu może skorzystać również z opcji podglądu obrazu z kamery i nawiązać komunikację ze stacją zewnętrzną

Panel zewnętrzny wyposażony jest w czujnik ruchu, dzięki któremu WIDEODOMOFON EURA VDP-80C5 dwurodzinny może nagrać film w momencie wykrycia ruchu przed kasetą zewnętrzną. Po powrocie do domu możemy obejrzeć czy nikt podejrzany nie kręcił się pod domem podczas naszej nieobecności.

Specyfikacja techniczna WIDEODOMOFONU EURA VDP-80C5 dwurodzinnego

- **Napięcie zasilania** 12-15V DC
- **Ilość przewodów łączących** 4 (dla każdego z lokali)
- **Ilość obsługiwanych lokali** 2
- **Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)** 1,5 W / 3,6 W **Rozdzielczość obrazu** 1080p
- **Typ przetwornika kamery** CMOS 1/3"
- **Kąt widzenia kamery w poziomie / pionie** ok. 110° / ok. 60°
- **Czytnik zbliżeniowy** Tak
- **Częstotliwość pracy czytnika zbliżeniowego** 13,56 kHz (MIFARE)
- **Maks. moc promieniowania czytnika** <10mW
- **Daszek ochronny** Tak
- **Materiał obudowy** Stop aluminium
- **Ilość obsługiwanych wyjść** 1
- **Rodzaje wyjść** 12V DC 350mA
- **Czas aktywacji rygla** 1-10 sekund (zależne od monitora)
- **Oświetlenie nocne** 5 diod LED (podczerwień) z cz. zmierzchowym
- **Czytnik breloków zbliżeniowych** Tak
- **Temperaturowy zakres pracy kasety** -18°C ~ +40°C
- **Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)** 145 x 70 x 42 mm
- **Waga netto kasety** 250 g
- **Współczynnik ochrony** IP65

Specyfikacja techniczna monitora:

- **Napięcie zasilania** 12-15V DC
- **Parametry sygnału wideo** CVBS, CVI, TVI, AHD
- **Ilość przewodów łączących** 4
- **Ilość obsługiwanych wyjść** 2
- **Czas aktywacji rygla** 2 s
- **Pobór mocy monitora - czuwanie / praca** 3 W / 7 W

-
- **Wielkość ekranu monitora** 7"
 - **Typ ekranu** Kolor TFT-LCD
 - **Rozdzielczość ekranu** 1024 × 600 pikseli
 - **Rodzaje wyjść** styk N.O. Max DC 24V/ 1A
 - **Slot kart (SD / micro SD)** Slot kart (SD / micro SD) Tak (128 GB, Klasa 10)
 - **Ilość melodii gongu** 12
 - **Głośnomówiący** Tak
 - **Język menu** j. polski, j. angielski, j. włoski, j. francuski, j. rosyjski **Współczynnik** ochrony IP20
 - **Temperaturowy zakres pracy monitora** 0°C ~ +40°C
 - **Wymiary monitora (W x SZ x G)** 130 x 175 x 18 mm

Waga netto monitora 300 g