

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-2-rodzinny-vidos-duo-2-x-m1021w-s1202a-p-100002.html>

Wideodomofon 2-rodzinny VIDOS DUO 2 x M1021W / S1202A

Cena	3 247,75 zł
Numer katalogowy	X115
Kod producenta	2 x M1021W / S1202A
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Wymiary kamery	220 x 119 x 52mm
Funkcje dodatkowe urządzenia	Czytnik kart zbliżeniowych i breloków
Zakres temperatury pracy	-20 C ~ +55 C
Kąt widzenia kamery w poziomie	170 °
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody LED
Przetwornik obrazu kamery	2,0 Mpix
Funkcja interkomu	Tak
Sposób montażu kamery	Pod tynk
Materiał obudowy kamery	stal szlachetna
Max. ilość monitorów	4 szt.
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Natężenie zasilacza	0.75 A
Napięcie zasilania urządzenia	24 V
Rozdzielczość ekranu	800x480px
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk
Ilość przewodów kamera-monitor	2 szt.
Wymiar monitora	226 x 132 x 18mm
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Wbudowana pamięć	Tak
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Tak
Wielkość ekranu	7"
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Typ melodii wywołania	20 melodii dzwonka
Typ monitora	Głośnomówiący
Rozmiar puszkki pod tynk	Brak

Pobór prądu (praca / czuwanie)	BD
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Adresowniki	Tak
Rodzaj domofonu	2 - rodzinny
Regulacja jaskrawości	Tak
Regulacja kontrastu	Tak

Opis produktu

Wideodomofon 2-rodzinny VIDOS DUO 2 x M1021W / S1202A

- Model: 2 x M1021W / S1202A
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800x240pt
- Napięcie zasilania urządzenia: 24 V
- Natężenie zasilacza: 0.75 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Tak
- Wbudowana pamięć: Tak
- Typ melodii wywołania: 20 melodii dzwonka
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: stal szlachetna
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 2,0 Mpix
- Typ oświetlacza: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 170 °
- Zakres temperatury pracy: -20 C ~ +55 C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Czytnik kart zbliżeniowych i breloków
- Wymiar monitora: 226 x 132 x 18mm
- Wymiary kamery: 220 x 119 x 52mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): BD
- Ilość przewodów kamera-monitor: 2 szt.
- Rozmiar puszk pod tynk : Brak
- Rodzaj domofonu: 2 - rodzinny
- Adresowniki: Tak
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak