

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-2-rodzinny-vidos-duo-2-x-m1022w-s1102a-p-100011.html>



Wideodomofon 2-rodzinny VIDOS DUO 2 x M1022W / S1102A

Cena	1 661,26 zł
Numer katalogowy	X110
Kod producenta	2 x M1022W / S1102A
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Wielkość ekranu	4,3"
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Typ monitora	Głośnomówiący
Typ melodii wywołania	12 melodii dzwonka
Rozmiar puszki pod tynk	Brak
Pobór prądu (praca / czuwanie)	BD
Adresowniki	Tak
Rodzaj domofonu	2 - rodzinny
Regulacja jaskrawości	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Wymiary kamery	176 x 90 x 27mm
Funkcje dodatkowe urządzenia	Czytnik kart zbliżeniowych i breloków
Zakres temperatury pracy	-20 C ~ +55 C
Kąt widzenia kamery w poziomie	105 °
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody LED
Przetwornik obrazu kamery	600TVL
Funkcja interkomu	Tak
Sposób montażu kamery	Na tynk
Materiał obudowy kamery	Stop Aluminium
Max. ilość monitorów	4 szt.
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Natężenie zasilacza	0.75 A
Napięcie zasilania urządzenia	24 V
Rozdzielczość ekranu	480x272px
Rodzaj ekranu	LCD TFT

Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Ilość przewodów kamera-monitor	2 szt.
Wymiar monitora	137 x 137 x 17mm
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Wbudowana pamięć	Nie

Opis produktu

Wideodomofon 2-rodzinny VIDOS DUO 2 x M1022W / S1102A

- Model: 2 x M1022W / S1102A
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 4,3"
- Rozdzielczość ekranu: 480x136pt
- Napięcie zasilania urządzenia: 24 V
- Natężenie zasilacza: 0.75 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Typ melodii wywołania: 12 melodii dzwonka
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: Stop Aluminium
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 600TVL
- Typ oświetlacza: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 105 °
- Zakres temperatury pracy: -20 C ~ +55 C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Czytnik kart zbliżeniowych i breloków
- Wymiar monitora: 137 x 137 x 17mm
- Wymiary kamery: 176 x 90 x 27mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): BD
- Ilość przewodów kamera-monitor: 2 szt.
- Rozmiar puszk pod tynk : Brak
- Rodzaj domofonu: 2 - rodzinny
- Adresowniki: Tak