

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-2-rodzinny-vidos-duo-2-x-m1022w-s1202a-p-100000.html>

Wideodomofon 2-rodzinny VIDOS DUO 2 x M1022W / S1202A

Cena	1 874,45 zł
Numer katalogowy	X116
Kod producenta	2 x M1022W / S1202A
Funkcja interkomu	Tak
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody LED
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Zakres temperatury pracy	-20 C ~ +55 C
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Wymiary kamery	220 x 119 x 52mm
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Ilość przewodów kamera-monitor	2 szt.
Regulacja jasności	Tak
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Adresowniki	Tak
Napięcie zasilania urządzenia	24 V
Rozmiar puszkki pod tynk	Brak
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Materiał obudowy kamery	stal szlachetna
Przetwornik obrazu kamery	2,0 Mpix
Typ monitora	Głośnomówiący
Kąt widzenia kamery w poziomie	170 °
Wielkość ekranu	4,3"
Funkcje dodatkowe urządzenia	Czytnik kart zbliżeniowych i breloków
Wbudowana pamięć	Nie
Regulacja głośności wywołania	Tak
Wymiar monitora	137 x 137 x 17mm
Regulacja kontrastu	Tak
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk
Rodzaj domofonu	2 - rodzinny
Rozdzielczość ekranu	480x272px

Pobór prądu (praca / czuwanie)	BD
Natężenie zasilacza	0.75 A
Typ melodii wywołania	12 melodii dzwonka
Max. Ilość monitorów	4 szt.
Sposób montażu kamery	Pod tynk

Opis produktu

Wideodomofon 2-rodzinny VIDOS DUO 2 x M1022W / S1202A

Wideodomofon VIDOS DUO to doskonałe rozwiązanie dla domów wielorodzinnych. Oferuje wygodną komunikację z gośćmi oraz możliwość zarządzania dostępem do budynku. Dzięki nowoczesnym funkcjom, zapewnia bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

- **Rodzaje montażu:** Podtynk
- **Typ monitora:** Głośnomówiący
- **Obsługa dodatkowych kamer CCTV:** Tak
- **Rodzaj ekranu:** LCD TFT
- **Wielkość ekranu:** 4,3" z rozdzielczością 480x136pt
- **Napięcie zasilania:** 24 V
- **Natężenie zasilacza:** 0.75 A
- **Typ melodii wywołania:** 12 melodii dzwonka
- **Obsługiwana ilość wejść:** 1 szt.
- **Obsługa bramy wjazdowej:** Tak
- **Max. ilość monitorów:** 4 szt.
- **Materiał obudowy kamery:** stal szlachetna
- **Sposób montażu kamery:** Podtynkowy
- **Funkcja interkomu:** Tak
- **Przetwornik obrazu kamery:** 2,0 Mpix
- **Typ oświetlacza:** Diody LED
- **Kąt widzenia kamery:** 170 °
- **Zakres temperatury pracy:** -20 °C ~ +55 °C
- **Dodatkowe funkcje:** Czytnik kart zbliżeniowych i breloków
- **Wymiary monitora:** 137 x 137 x 17 mm
- **Wymiary kamery:** 220 x 119 x 52 mm
- **Regulacja głośności wywołania:** Tak
- **Regulacja głośności rozmowy:** Tak
- **Regulacja kontrastu:** Tak
- **Regulacja jaskrawości:** Tak
- **Ilość przewodów kamera-monitor:** 2 szt.
- **Rodzaj domofonu:** 2-rodzinny
- **Adresowniki:** Tak