

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-commax-cdv-70h-whitedrc-40k-p-126408.html>

WIDEODOMOFON COMMAX CDV-70H WHITE/DRC-40K

Cena	1 226,45 zł
Numer katalogowy	20226
Kod producenta	CDV-70H WHITE/DRC-40K
Kod EAN	5900882899660
Zakres temperatury pracy	-18°C...+40°C
Typ monitora	Głośnomówiący
Wymiary kamery	155 x 96 x 32.5 mm
Wielkość ekranu	7"
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Wbudowana pamięć	Nie
Regulacja jasności	Nie
Wymiar monitora	180 x 179,6 x 28 mm
Adresowniki	Nie
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Pobór prądu (praca / czuwanie)	16 / 3 VA
Napięcie zasilania urządzenia	230 V
Typ oświetlacza	Brak danych
Max. ilość monitorów	2
Wersja wideodomofonu	1 - rodzinny
Sposób montażu kamery	Natynkowy
Przetwornik obrazu kamery	bd.
Funkcje dodatkowe urządzenia	bd.
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Regulacja kontrastu	Nie
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Rodzaj domofonu	1
Ilość przewodów kamera-monitor	4
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Rozdzielczość ekranu	800 x 480 px
Funkcja wykonywania zdjęć	Nie

Obsługiwana ilość wejść	2
Rodzaje montażu	Natynk
Materiał obudowy kamery	Stop aluminium
Funkcja interkomu	Tak
Kąt widzenia kamery w poziomie	75

Opis produktu

WIDEODOMOFON COMMAX CDV-70H WHITE/DRC-40K

Model: CDV-70H WHITE/DRC-40K

Najważniejsze cechy

CDV-70H:

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje jedno wejście ((możliwość obsługi kilku wejść poprzez zastosowanie modułów MD-KAM2/4)
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjna
- współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
- zasilanie 230V

DRC-40K:

- kamera kolorowa
- metalowa, nadtylna
- kąt widzenia w pionie: 60 stopni , w poziomie: 75 stopni
- regulacja kąta widzenia (w pionie: 12 stopni)
- standard sygnału video PAL
- doświetlenie diodami światła białego
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektroizolacyjna
- współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi
- wymiary panela czołowego 155/96/32,5 (wys/szer/gł) mm

Przeznaczenie

Zestaw wideodomofonowy COMMAX