

Link do produktu: <https://sklepszatelitarny.pl/wideodomofon-commax-cdv-70h-whitedrc-40k-p-99069.html>

WIDEODOMOFON COMMAX CDV-70H WHITE/DRC-40K

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Cena | 1 226,45 zł |
| Numer katalogowy | 20226 |
| Kod producenta | CDV-70H WHITE/DRC-40K |
| Kod EAN | 5900882899660 |
| Napięcie zasilania urządzenia | 230 V |
| Rozdzielczość ekranu | 800 x 480 px |
| Rodzaj ekranu | LCD TFT |
| Rodzaj montażu panelu | Na tynk |
| Ilość przewodów kamera-monitor | 4 szt. |
| Wymiar monitora | 180 x 179,6 x 28 mm |
| Obsługa bramy wjazdowej | Tak |
| Wbudowana pamięć | Nie |
| Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD | Nie |
| Wielkość ekranu | 7" |
| Obsługa dodatkowych kamer CCTV | Tak |
| Typ monitora | Głośnomówiący |
| Pobór prądu (praca / czuwanie) | 16 / 3 VA |
| Możliwość rozbudowy o kolejny monitor | Tak |
| Adresowniki | Nie |
| Rodzaj domofonu | 1 - rodzinny |
| Regulacja jaskrawości | Nie |
| Regulacja kontrastu | Nie |
| Regulacja głośności rozmowy | Tak |
| Regulacja głośności wywołania | Tak |
| Wymiary kamery | 155 x 96 x 32.5 mm |
| Funkcje dodatkowe urządzenia | bd. |
| Zakres temperatury pracy | -18°C...+40°C |
| Kąt widzenia kamery w poziomie | 75 ° |
| Rodzaj oświetlenia nocnego kamery | Brak danych |
| Przetwornik obrazu kamery | bd. |
| Funkcja interkomu | Tak |
| Sposób montażu kamery | Na tynk |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Materiał obudowy kamery | Stop aluminium |
| Max. ilość monitorów | 2 szt. |
| Obsługiwana ilość wejść | 2 szt. |

Opis produktu

WIDEODOMOFON COMMAX CDV-70H WHITE/DRC-40K

- CDV-70H:
 - monitor kolorowy
 - wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9
 - standard sygnału video PAL/NTSC
 - obsługuje jedno wejście ((możliwość obsługi kilku wejść poprzez zastosowanie modułów MD-KAM2/4)
 - możliwość podłączenia dodatkowego monitora
 - współpraca z unifonami DP-4VHP
 - paging pomiędzy stacjami
 - instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
 - współpracuje z kamerami analogowymi czteroprzewodowymi
 - zasilanie 230V
- DRC-40K:
 - kamera kolorowa
 - metalowa, nadtynkowa
 - kąt widzenia w pionie: 60 stopni , w poziomie: 75 stopni
 - regulacja kąta widzenia (w pionie: 12 stopni)
 - standard sygnału video PAL
 - doświetlenie diodami światła białego
 - instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
 - współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi
 - wymiary panela czołowego 155/96/32,5 (wys/szer/gł) mm
- Model: CDV-70H WHITE/DRC-40K
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800 x 480 px
- Napięcie zasilania urządzenia: 230 V
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. ilość monitorów: 2 szt.
- Materiał obudowy kamery: Stop aluminium
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: bd.
- Typ oświetlacza: Brak danych
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 75 °
- Zakres temperatury pracy: -18°C...+40°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: bd.
- Wymiar monitora: 180 x 179,6 x 28 mm
- Wymiary kamery: 155 x 96 x 32.5 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Nie
- Regulacja jaskrawości: Nie
- Pobór prądu (praca / czuwanie): 16 / 3 VA
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak

