

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-eura-2-zytowy-vdp-49a3-2ty-bialy-tuya-p-135491.html>



Wideoomofon Eura 2-żyłowy VDP-49A3-2TY biały Tuya

Cena	906,89 zł
Numer katalogowy	60576
Kod producenta	VDP-49A3-2TY
Kod EAN	5905548270609

Opis produktu

Wideoomofon Eura 2-żyłowy VDP-49A3-2TY biały Tuya

Model: VDP-49A3-2TY

Przeznaczenie

Wideoomofon **Eura VDP-49A3-2TY** to nowoczesne urządzenie, które łączy w sobie funkcjonalność, estetykę i prostotę instalacji. Dzięki 2-żyłowemu systemowi połączeń, montaż jest szybki i wygodny, co czyni go idealnym rozwiązaniem zarówno dla nowych instalacji, jak i modernizacji istniejących systemów. Urządzenie oferuje wysoką jakość obrazu, intuicyjną obsługę oraz możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji mobilnej Tuya

Nie musisz się już zastanawiać – **wideoomofon Eura VDP-49A3-2TY** to rozwiązanie, które daje Ci pełną kontrolę nad tym, kto pojawia się pod Twoimi drzwiami. Dzięki połączeniu nowoczesnej technologii z intuicyjną obsługą, zadbasz o bezpieczeństwo bliskich i komfort codziennego życia. Wybierz urządzenie, które pracuje dla Ciebie – nawet gdy nie ma Cię w domu.

Najważniejsze cechy wideodomofonu Eura VDP-49A3-2TY

- ✓ **Monitor 7" z dotykowymi przyciskami**, zapewnia wygodną obsługę i nowoczesny wygląd
- ✓ **Technologia AHD**, gwarantuje wysoką jakość obrazu w rozdzielczości 1080p
- ✓ **Obsługa przez aplikację mobilną Tuya**, zdalny podgląd i sterowanie z każdego miejsca na świecie
- ✓ **Łączność Wi-Fi**, umożliwia bezprzewodowe podłączenie do domowej sieci
- ✓ **Czytnik breloków zbliżeniowych**, otwieranie furtki bez potrzeby używania kluczy
- ✓ **Obsługa dwóch wejść**, możliwość kontroli dwóch niezależnych drzwi lub furtki i bramy
- ✓ **Kompatybilność z systemami smart home**, integracja z automatyką domową
- ✓ **Funkcja interkomu**, umożliwia rozmowy między monitorami w różnych pomieszczeniach
- ✓ **Nagrywanie zdjęć i wideo**, dokumentacja wszystkich wizyt i zdarzeń
- ✓ **2-żyłowy system połączeń**, szybki i prosty montaż, idealny do modernizacji starszych systemów

-
- ✓ **Podświetlana kamera zewnętrzna**, wyraźny obraz nawet w nocy
 - ✓ **Elegancki czarny panel dotykowy**, idealnie komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami
 - ✓ **Funkcja otwierania zamka**, z poziomu monitora lub aplikacji
 - ✓ **Możliwość rozbudowy o kolejne monitory**, dostosowanie systemu do większych domów
 - ✓ **Obsługa wielu języków interfejsu**, łatwa konfiguracja dla każdego użytkownika
 - ✓ **Pamięć wewnętrzna i microSD**, zapis zdjęć i nagrań na wbudowanej pamięci lub karcie
 - ✓ **Regulacja głośności i jasności ekranu**, dostosowanie do indywidualnych preferencji
 - ✓ **Powiadomienia push na smartfonie**, natychmiastowa informacja o zdarzeniu przy wejściu
 - ✓ **Stabilna praca także przy słabym sygnale Wi-Fi**, niezawodność działania w każdych warunkach
 - ✓ **Współpraca z innymi urządzeniami Tuya**, tworzenie zintegrowanych scen domowych

Specyfikacja techniczna - EURA VDP-49A3-2TY

Monitor

- **Napięcie zasilania** 15V DC
- **Minimalna ilość przewodów łączących** 2
- **Ilość obsługiwanych wyjść** 2
- **Czas aktywacji rygla/ bramy** 1-10 sekund / 1 sekunda
- **Pobór mocy - czuwanie / praca** 2W / 6W
- **Wielkość ekranu monitora** 7"
- **Typ ekranu** Kolor RGB-LCD
- **Rozdzielczość ekranu** 1024 × 600 pikseli
- **Ilość melodii gongu** 16
- **Głośnomówiący** Tak
- **Wbudowany moduł WiFi** Tak
- **Interfejs komunikacji bezprzewodowej** IEEE 802.11 b/g/n
- **Częstotliwość pracy** 2,4 GHz & 5 GHz
- **Maks. moc promieniowania** <5mW
- **Slot kart (SD / micro SD)** Tak (128 GB, Klasa 10)
- **Język menu** j. polski, j. angielski, j. francuski, j. rosyjski, j. niemiecki
- **Format zapisywanych plików Wideo** MP4, Zdjęcia: JPG
- **Temperaturowy zakres pracy** 10°C ~ +50°C
- **Dopuszczalna wilgotność względna** 30%...90% RH
- **Współczynnik ochrony** IP20
- **Wymiary (W x SZ x G)** 118 x 174 x 21 mm
- **Waga netto** 335 g

Kaseta

- **Napięcie zasilania** 15V DC
- **Parametry sygnału wideo** 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- **Ilość przewodów łączących** 2
- **Ilość obsługiwanych lokali** 1
- **Ilość obsługiwanych wyjść** 2
- **Rodzaje wyjść** Wyjście 1: 12V DC 350mA
- **Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)** 1W / 2W
- **Rozdzielczość obrazu** 1080P
- **Kąt widzenia kamery (pion / poziom)** 60° / 110°
- **Typ przetwornika kamery** Kolor CMOS 1/4"
- **Czas aktywacji rygla** 3 ~ 5 s
- **Materiał obudowy** Stop aluminium, tworzywo sztuczne
- **Sposób montażu** kasety zewn. Natynkowy
- **Oświetlenie nocne** 6 diod IR
- **Maks. moc promieniowania** <5mW
- **Częstotliwość pracy czytnika zbliżeniowego** Unique 125 kHz
- **Pamięć czytnika zbliżeniowego** 60 użytkowników
- **Daszek ochronny** Tak
- **Współczynnik ochrony** IP65
- **Temperaturowy zakres pracy kasety** -18°C ~ +40°C

-
- **Wymiary kasety zewn.** (W x SZ x G) 183 x 82 x 40 mm
 - **Waga netto kasety** 350 g