

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-eura-vdp-12a3-tytan-bialy-p-100303.html>

WIDEODOMOFON EURA VDP-12A3 TYTAN BIAŁY



Numer katalogowy	2643
Kod producenta	VDP-12A3 TYTAN BIAŁY
Kod EAN	5905548275338
Wymiary kamery	198 x 82 x 52 mm
Funkcje dodatkowe urządzenia	Otwieranie furtki i bramy, wbudowana pamięć do 100 zdjęć.
Zakres temperatury pracy	-18°C...+40°C
Kąt widzenia kamery w poziomie	53 °
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody LED
Przetwornik obrazu kamery	Kolor CMOS 1/4" 700TVL
Funkcja interkomu	Nie
Sposób montażu kamery	Na tynk
Materiał obudowy kamery	aluminium
Max. ilość monitorów	1 szt.
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Natężenie zasilacza	1 A
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Rozdzielczość ekranu	800 x 480
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Ilość przewodów kamera-monitor	8 szt.
Wymiar monitora	215 x 152 x 23 mm
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Wbudowana pamięć	Tak
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Wielkość ekranu	7"
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Nie
Typ melodii wywołania	16 melodii do wyboru
Typ monitora	Głośnomówiący
Rozmiar puszk pod tynk	-
Pobór prądu (praca / czuwanie)	7W / 2W
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak

Adresowniki	Nie
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Regulacja jaskrawości	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Nie
Regulacja głośności wywołania	Nie

Opis produktu

WIDEODOMOFON EURA VDP-12A3 TYTAN BIAŁY

- kolorowy wideodomofon z ekranem 7cali
- pamięć 100 zdjęć
- 2 wejścia (furtka - brama)
- zamek szyfrowy
- podświetlenie osoby odwiedzającej w nocy światłem diodami led

- Model: VDP-12A3 TYTAN BIAŁY
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800 x 480
- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Natężenie zasilacza: 1 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Tak
- Typ melodii wywołania: 16 melodii do wyboru
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. ilość monitorów: 1 szt.
- Materiał obudowy kamery: aluminium
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Nie
- Przetwornik obrazu kamery: Kolor CMOS 1/4" 700TVL
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 53 °
- Zakres temperatury pracy: -18°C...+40°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Otwieranie furtki i bramy, wbudowana pamięć do 100 zdjęć.
- Wymiar monitora: 215 x 152 x 23 mm
- Wymiary kamery: 198 x 82 x 52 mm
- Regulacja głośności wywołania: Nie
- Regulacja głośności rozmowy: Nie
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): 7W / 2W
- Ilość przewodów kamera-monitor: 8 szt.
- Rozmiar puszk pod tynk : -
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak