

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-eura-vdp-40a3-feniks-czarny-monitor-z-wifi-otwieranie-2-wejsc-aplikacja-eura-connect-p-12299.html>



WIDEODOMOFON "EURA" VDP-40A3 "FENIKS" CZARNY monitor z WiFi, otwieranie 2 wejść, aplikacja Eura Connect

Cena	855,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19955
Kod producenta	VDP-40A3
Kod EAN	5905548276588

Opis produktu

WIDEODOMOFON "EURA" VDP-40A3 "FENIKS" CZARNY monitor z WiFi, otwieranie 2 wejść, aplikacja Eura Connect

- Monitor : VDA-40A3
- Kaseta zewnętrzna : VDA-13A3
- Zasilacz : VZA-63A3
- Napięcie zasilania : 12 V DC
- Parametry sygnału wideo : 1Vp-p 75 Ohm CCIR
- Ilość przewodów łączących : 4
- Ilość obsługiwanych lokali : 1
- Ilość obsługiwanych wyjść : 2
- Interkom : Nie
- Możliwa rozbudowa : Tak
- Monitor :
- Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego : 12 V DC
- Pobór mocy monitora - czuwanie / praca : 2 W / 7 W
- Wielkość ekranu monitora : 7"
- Typ ekranu : Kolor TFT-LCD
- Rozdzielczość ekranu : 800 × 480 pikseli
- Ekran dotykowy : Nie
- Rodzaje wyjść : Wyjście 1: 12V DC 350mA // Wyjście 2: N.O. 1A/ 24V DC Max
- Pamięć wewnętrzna obrazów : Brak
- Możliwość rejestracji filmów : Nie
- Ilość melodii gongu : 16
- Głośnomówiący : Tak
- Wbudowany moduł WiFi : Tak
- Moc nadajnika WiFi : 2dBi
- Funkcja ramki cyfrowej : Nie
- Temperaturowy zakres pracy monitora : 0°C ~ +40°C
- Wymiary monitora (W x SZ x G) : 152 x 215 x 23 mm
- Waga netto monitora : 431 g
- Kaseta zewnętrzna :
- Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca) : 0,2 W / 5 W

-
- Rozdzielczość obrazu : 700 TVL
 - Kąt widzenia kamery w poziomie : 54°
 - Typ przetwornika kamery : Kolor CMOS 1/4"
 - Materiał obudowy : Stop aluminium
 - Ilość wyjść przekąźnikowych : Brak
 - Sposób montażu kasety zewn. : Natynkowy
 - Regulacja położenia oka kamery : Nie
 - Oświetlenie nocne : 6 diod LED (podczerwień)
 - Czytnik zbliżeniowy : Tak
 - Szyfrator : Tak, dotykowa (podświetlane klawisze)
 - Czytnik linii papilarnych : Nie
 - Daszek ochronny : Tak
 - Współczynnik ochrony : IP44
 - Temperaturowy zakres pracy kasety : -18°C ~ +50°C
 - Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G) : 130 x 50 x 47 mm
 - Waga netto kasety : 178 g

- Model: VDP-40A3
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800 × 480 pikseli
- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 2 szt.
- Materiał obudowy kamery: Stop aluminium
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Nie
- Przetwornik obrazu kamery: Kolor CMOS 1/4"
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Brak danych
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 54 °
- Zakres temperatury pracy: -18°C ~ +50°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: bd.
- Wymiar monitora: 152 x 215 x 23 mm
- Wymiary kamery: 130 x 50 x 47 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jasności: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): 2 W / 7 W
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Nie