

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-aura-vdp-40a3-feniks-czarny-monitor-z-wifi-otwieranie-2-wejsc-aplikacja-aura-connect-p-99108.html>



WIDEODOMOFON "EURA" VDP-40A3 "FENIKS" CZARNY monitor z WiFi, otwieranie 2 wejść, aplikacja Eura Connect

Numer katalogowy	19955
Kod producenta	VDP-40A3
Kod EAN	5905548276588
Funkcje dodatkowe urządzenia	bd.
Zakres temperatury pracy	-18°C ~ +50°C
Kąt widzenia kamery w poziomie	54 °
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Brak danych
Przetwornik obrazu kamery	Kolor CMOS 1/4"
Funkcja interkomu	Nie
Sposób montażu kamery	Na tynk
Materiał obudowy kamery	Stop aluminium
Max. ilość monitorów	2 szt.
Obsługiwana ilość wejść	2 szt.
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Rozdzielczość ekranu	800 × 480 pikseli
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Wymiar monitora	152 x 215 x 23 mm
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Wbudowana pamięć	Nie
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Wielkość ekranu	7"
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Nie
Typ monitora	Głośnomówiący
Pobór prądu (praca / czuwanie)	2 W / 7 W
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Nie
Adresowniki	Nie
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny

Regulacja jaskrawości	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Wymiary kamery	130 x 50 x 47 mm

Opis produktu

WIDEODOMOFON "EURA" VDP-40A3 "FENIKS" CZARNY monitor z WiFi, otwieranie 2 wejść, aplikacja Eura Connect

- Monitor : VDA-40A3
 - Kasetka zewnętrzna : VDA-13A3
 - Zasilacz : VZA-63A3
 - Napięcie zasilania : 12 V DC
 - Parametry sygnału wideo : 1Vp-p 75 Ohm CCIR
 - Ilość przewodów łączących : 4
 - Ilość obsługiwanych lokali : 1
 - Ilość obsługiwanych wyjść : 2
 - Interkom : Nie
 - Możliwa rozbudowa : Tak
 - Monitor :
 - Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego : 12 V DC
 - Pobór mocy monitora - czuwanie / praca : 2 W / 7 W
 - Wielkość ekranu monitora : 7"
 - Typ ekranu : Kolor TFT-LCD
 - Rozdzielczość ekranu : 800 × 480 pikseli
 - Ekran dotykowy : Nie
 - Rodzaje wyjść : Wyjście 1: 12V DC 350mA // Wyjście 2: N.O. 1A/ 24V DC Max
 - Pamięć wewnętrzna obrazów : Brak
 - Możliwość rejestracji filmów : Nie
 - Ilość melodii gongu : 16
 - Głośnomówiący : Tak
 - Wbudowany moduł WiFi : Tak
 - Moc nadajnika WiFi : 2dBi
 - Funkcja ramki cyfrowej : Nie
 - Temperaturowy zakres pracy monitora : 0°C ~ +40°C
 - Wymiary monitora (W x SZ x G) : 152 x 215 x 23 mm
 - Waga netto monitora : 431 g
 - Kasetka zewnętrzna :
 - Pobór mocy kasetki zewnętrznej (czuwanie / praca) : 0,2 W / 5 W
 - Rozdzielczość obrazu : 700 TVL
 - Kąt widzenia kamery w poziomie : 54°
 - Typ przetwornika kamery : Kolor CMOS 1/4"
 - Materiał obudowy : Stop aluminium
 - Ilość wyjść przekaźnikowych : Brak
 - Sposób montażu kasetki zewn. : Natynkowy
 - Regulacja położenia oka kamery : Nie
 - Oświetlenie nocne : 6 diod LED (podczerwień)
 - Czytnik zbliżeniowy : Tak
 - Szyfrator : Tak, dotykowa (podświetlane klawisze)
 - Czytnik linii papilarnych : Nie
 - Daszek ochronny : Tak
 - Współczynnik ochrony : IP44
 - Temperaturowy zakres pracy kasetki : -18°C ~ +50°C
 - Wymiary kasetki zewn. (W x SZ x G) : 130 x 50 x 47 mm
 - Waga netto kasetki : 178 g
- Model: VDP-40A3
 - Rodzaj montażu panelu: Na tynk

-
- Typ monitora: Głośnomówiący
 - Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
 - Rodzaj ekranu: LCD TFT
 - Wielkość ekranu: 7"
 - Rozdzielczość ekranu: 800 x 480 pikseli
 - Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
 - Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
 - Wbudowana pamięć: Nie
 - Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
 - Obsługa bramy wjazdowej: Tak
 - Max. Ilość monitorów: 2 szt.
 - Materiał obudowy kamery: Stop aluminium
 - Sposób montażu kamery: Na tynk
 - Funkcja interkomu: Nie
 - Przetwornik obrazu kamery: Kolor CMOS 1/4"
 - Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Brak danych
 - Kąt widzenia kamery w poziomie: 54 °
 - Zakres temperatury pracy: -18°C ~ +50°C
 - Funkcje dodatkowe urządzenia: bd.
 - Wymiar monitora: 152 x 215 x 23 mm
 - Wymiary kamery: 130 x 50 x 47 mm
 - Regulacja głośności wywołania: Tak
 - Regulacja głośności rozmowy: Tak
 - Regulacja kontrastu: Tak
 - Regulacja jaskrawości: Tak
 - Pobór prądu (praca / czuwanie): 2 W / 7 W
 - Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
 - Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
 - Adresowniki: Nie
 - Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Nie