

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-hikvision-ds-kis213-p-134558.html>

Wideodomofon Hikvision DS-KIS213



Numer katalogowy	56699
Kod producenta	DS-KIS213
Kod EAN	6942160477299

Opis produktu

Wideodomofon Hikvision DS-KIS213

Model: DS-KIS213

Przeznaczenie

Idealny wybór dla osób poszukujących niezawodnego i łatwego w instalacji wideodomofonu do domu jednorodzinnego.

Wysoka jakość obrazu: Kamera zewnętrzna z rozdzielczością 720p zapewnia wyraźny obraz z przedpokoju.

Szeroki kąt widzenia: 117° poziomo, 70° pionowo oraz 141° diagonalnie, umożliwiające pełny podgląd.

Oświetlenie nocne: Wbudowane podświetlenie IR do 3 m zapewnia widoczność w nocy.

Komunikacja dwukierunkowa: Wbudowane mikrofony i głośniki w obu panelach umożliwiają rozmowę z osobą przed drzwiami.

Łatwa instalacja: System Plug & Play z 4-żyłowym okablowaniem, kompatybilny z analogowymi systemami wideodomofonowymi Hikvision.

Odporność na warunki atmosferyczne: Panel zewnętrzny o klasie szczelności IP65 i odporności mechanicznej IK08, idealny do montażu na zewnątrz.

Stylowy design: Nowoczesny wygląd pasujący do każdego wnętrza.

Zawartość zestawu:

- Panel zewnętrzny DS-KB2422T-IM
- Panel wewnętrzny DS-KH2230T
- Obudowa natynkowa
- Zasilacz impulsowy 12V/1A
- Uchwyt montażowy
- Przewód połączeniowy 5m

Specyfikacja

Panel zewnętrzny (bramofon):

-
- **Kamera:** Przetwornik CMOS, rozdzielczość 720p (1280 × 720 px)
 - **Kąt widzenia:** 117° poziomo, 70° pionowo, 141° diagonalnie
 - **Oświetlenie nocne:** Wbudowane podświetlenie IR do 3 m
 - **Mikrofon:** Omnidirectional (do 50 cm)
 - **Głośnik:** Wbudowany (30 cm/76 dB, 50 cm/72 dB)
 - **Przycisk dzwonka:** 1 fizyczny
 - **Zasilanie:** 12 V DC
 - **Pobór mocy:** ≤ 4 W
 - **Temperatura pracy:** od -30°C do 60°C
 - **Wilgotność robocza:** 10% do 90%
 - **Wymiary:** 145 × 55 × 24 mm
 - **Waga:** 0,2 kg
 - **Materiał obudowy:** Metal
 - **Szczelność:** IP65
 - **Odporność mechaniczna:** IK08
 - **Montaż:** Natynkowy

Panel wewnętrzny (monitor):

- **Ekran:** 7-calowy TFT LCD, rozdzielczość 1024 × 600 px
- **Mikrofon:** Wbudowany
- **Głośnik:** Wbudowany
- **Przyciski sterujące:** 4 fizyczne
- **Montaż:** Natynkowy
- **Zasilanie:** 12 V DC (zasilacz w komplecie)
- **Pobór mocy:** ≤ 4 W
- **Temperatura pracy:** od -10°C do 55°C
- **Wymiary:** 178 × 132 × 19 mm
- **Waga:** 0,25 kg
- **Materiał obudowy:** Tworzywo sztuczne