

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-jednorodzinny-spacetrnik-spd-ds901-p-19450.html>



## Wideodomofon jednorodzinny Spacetrnik SPD-DS901

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>499,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>SPDDS901</b>      |
| Kod EAN          | <b>5903031015775</b> |

### Opis produktu

## Wideodomofon jednorodzinny Spacetrnik DiO SPD-DS901

Jednoabonentowa stacja wideodomofonu z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym RFID umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloków. Panel wyróżnia się estetycznie wykonaną wandaloodporną obudową ze stopu aluminium, w którą wkomponowany został czytnik zbliżeniowy oraz podświetlany sztyl. Do każdego wideodomofonu można dołożyć dodatkowe breloki lub karty, a odbywa się to za pomocą załączonej karty Master. Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

### Wygodny styl życia

Elegancki design, łatwość użytkowania i praktyczność to cechy, które opisują system wideodomofonowy Spacetrnik DiO. Rozmawiaj ze swoimi gośćmi i przyjrzyj się im uważnie, zanim zdecydujesz się otworzyć drzwi. Zadbaj w ten sposób o bezpieczeństwo i uczynisz swoje życie wygodniejszym. Zaletą modelu SPD-DS901 jest szerokokątny obiektyw umożliwiający obserwację w zakresie 120° z dodatkową funkcją regulacji obiektywu góra/dół.

### Łatwy montaż

Instalacja wideodomofonu jest stosunkowo prosta. Tylą obudowę przytwierdzamy do ściany za pomocą kołków i dalej do niej przykręcamy całą obudowę wideodomofonu. Na samym końcu montujemy osłonę pogodową.

### Budowa urządzenia

### Przykładowa instalacja

1. Stacja zewnętrzna, gdy jest tylko jedna stacja domofonowa, bit-1, bit-2 i bit-3 powinny być ustawione na OFF
2. Zasilacz, MUSI być zainstalowany obok siebie z separatorem zasilania
3. Separator zasilania, MUSI być zainstalowany obok siebie z zasilaczem
4. Monitory - każdy z unikalnym kodem użytkownika, zauważ, że w tym przypadku wszystkie bit-6 powinny być ustawione na ON
5. Przelącznik rozdzielacza wideo przełącz na OFF, chyba że znajduje się na końcu linii
6. Ustaw przełącznik dystrybutora wideo na ON na końcu linii
7. Dodatkowa kamera

### Specyfikacja techniczna

- Stacja zewnętrzna
- Zasilanie 24 V DC (z zasilacza)
- Model SPD-DS901 z funkcją RFID obsługuje 1 użytkownika
- Night Vision IR Night Vision
- Materiał aluminium
- Odporny na warunki atmosferyczne IP65
- Obiektyw 1,0 MP 3,6 mm, regulacja góra/dół
- Kamera szerokokątna 170 °
- Zużycie energii - czuwanie 1W, praca 5W
- Zasilacz dostarczany z monitora wewnętrznego
- Temperatura Pracy -20°C- + 55°C
- Instalacja Montaż podtynkowy
- Wymiary: 195x130x52 mm

---

- Wymiary montażowe: 185x110x33 mm

## W zestawie

- Wideodomofon Spacetronek DiO SPD-DS901
- Przewody podłączeniowe
- Kołki montażowe
- Karty zbliżeniowe 2sz + Master 1szt.
- Klucz imbusowy
- Instrukcja obsługi i montażu

## Podstawowe zalety systemu Spacetronek DiO

- całość systemu oparta na 2 żyłach (2-wire)
- brak polaryzacji
- wandaloodporna obudowa
- możliwość montażu modułów na szynie DIN
- złącze wtykowe Plug-in
- konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych DIP
- możliwość rozszerzenia o kamerę
- możliwość rozszerzenia o kartę SD
- zapis zdjęć i filmów
- proste wejście za pomocą breloków RFID

## Przykładowe schematy podłączenia systemu Spacetronek DiO

Instrukcja obsługi w j. polskim do pobrania

<https://dmtrade.pl/katalogi/dio/ds901/DS90xPL.pdf>

Instrukcja obsługi w j. angielskim do pobrania

<https://dmtrade.pl/katalogi/dio/ds901/DS90xEN.pdf>