

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-or-vid-js-1053w-pamiec-breloki-arcus-rfid-7-or-no-bialy-p-99063.html>



## Wideodomofon OR-VID-JS-1053/W Pamięć + Breloki ARCUS RFID 7" ORNO biały

Cena	<b>1 142,44 zł</b>
Numer katalogowy	<b>20355</b>
Kod producenta	<b>OR-VID-JS-1053/W</b>
Kod EAN	<b>5900378650683</b>
Funkcja interkomu	<b>Nie</b>
Sposób montażu kamery	<b>Na tynk</b>
Materiał obudowy kamery	<b>ABS</b>
Max. ilość monitorów	<b>2 szt.</b>
Obsługiwana ilość wejść	<b>1 szt.</b>
Natężenie zasilacza	<b>1 A</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>13,5 V</b>
Rozdzielczość ekranu	<b>800 x 480</b>
Rodzaj ekranu	<b>LCD TFT</b>
Rodzaj montażu panelu	<b>Na tynk</b>
Ilość przewodów kamera-monitor	<b>4 szt.</b>
Wymiar monitora	<b>240 x 114 x 12 mm</b>
Obsługa bramy wjazdowej	<b>Tak</b>
Wbudowana pamięć	<b>Tak</b>
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	<b>Nie</b>
Wielkość ekranu	<b>7"</b>
Typ melodii wywołania	<b>9 - dzwonek do wyboru</b>
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	<b>Nie</b>
Rozmiar puszk pod tynk	<b>-</b>
Typ monitora	<b>Głośnomówiący</b>
Pobór prądu (praca / czuwanie)	<b>-</b>
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	<b>Nie</b>
Adresowniki	<b>Nie</b>
Rodzaj domofonu	<b>1 - rodzinny</b>
Regulacja jasności	<b>Tak</b>
Regulacja kontrastu	<b>Tak</b>

Regulacja głośności rozmowy	<b>Tak</b>
Regulacja głośności wywołania	<b>Tak</b>
Wymiary kamery	<b>43,2 x 140,6 x 29,3 mm</b>
Funkcje dodatkowe urządzenia	<b>Pamięć 20 zdjęć , Breloki zbliżeniowe.</b>
Zakres temperatury pracy	<b>od -15°C do +50°C</b>
Kąt widzenia kamery w poziomie	<b>44 °</b>
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	<b>Diody podczerwieni</b>
Przetwornik obrazu kamery	<b>ccd</b>

## Opis produktu

### Wideodomofon OR-VID-JS-1053/W Pamięć + Breloki ARCUS RFID 7" ORNO biały

- moduł pamięci wewnętrznej monitora zapamiętuje ok 20 kolorowych obrazów,
- kamera CCD typu "pin-hole" w wandaloodpornej obudowie
- montaż natynkowy, daszek ochronny w zestawie,
- zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka 13,5V DC
- otwieranie brelokami
- Model: OR-VID-JS-1053/W
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800 x 480
- Napięcie zasilania urządzenia: 13,5 V
- Natężenie zasilacza: 1 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Tak
- Typ melodii wywołania: 9 - dzwonek do wyboru
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. ilość monitorów: 2 szt.
- Materiał obudowy kamery: ABS
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Nie
- Przetwornik obrazu kamery: ccd
- Typ oświetlacza: Diody podczerwieni (IR)
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 44 °
- Zakres temperatury pracy: od -15°C do +50°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Pamięć 20 zdjęć , Breloki zbliżeniowe.
- Wymiar monitora: 240 x 114 x 12 mm
- Wymiary kamery: 43,2 x 140,6 x 29,3 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): -
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rozmiar puszek pod tynk : -
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Nie

