

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-revizoom-rm-t402hd-blackrc-411hd-c-p-131858.html>

Wideodomofon REVIZOOM RM-T402HD BLACK/RC-411HD-C

Cena	1 586,72 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46435
Kod producenta	RM-T402HD BLACK/RC-411HD-C

Opis produktu

Wideodomofon REVIZOOM RM-T402HD BLACK/RC-411HD-C

Odkryj nową jakość bezpieczeństwa z wideodomofonem REVIZOOM RM-T402HD BLACK/RC-411HD-C. Dzięki zaawansowanym funkcjom, ten system nie tylko zwiększa komfort, ale również zapewnia spokój umysłu. Idealny do każdego rodzaju budynków, łączy nowoczesny design z funkcjonalnością.

Korzyści z użytkowania

- Intuicyjny interfejs dotykowy zapewnia łatwą obsługę.
- Możliwość podłączenia dwóch paneli wejściowych zwiększa elastyczność systemu.
- Funkcja interkomu umożliwia komfortowe rozmowy wewnętrzne.
- Obsługa kamer CCTV pozwala na monitorowanie otoczenia z różnych perspektyw.
- Możliwość otwierania bramy z poziomu monitora zwiększa wygodę użytkowania.

Cechy techniczne

Monitor Revizoom RM-T402HD BLACK

- **Rodzaj ekranu:** kolor LED, dotykowy
- **Przekątna ekranu:** 10"
- **Rozdzielczość ekranu:** 1024 x 600 px
- **Ilość obsługiwanych paneli wejściowych:** 2
- **Ilość obsługiwanych kamer:** 2 CCTV
- **Funkcja interkomu:** Tak (interkom selektywny)
- **Rodzaj monitora:** Głośnomówiący
- **Połączenie z siecią Internet:** LAN lub WiFi
- **Współpraca z telefonami:** Android/iOS
- **Moduł pamięci:** Tak (zapis na karcie microSD)
- **Standard sygnału video:** AHD/PAL/NTSC
- **Funkcja otwierania bramy:** Tak (styk NO/NC w monitorze)
- **Regulacja sygnału wywołania:** Wybór dźwięku, regulacja głośności, harmonogram czasowy
- **Regulacja głośności rozmowy:** Tak
- **Regulacja kontrastu:** Tak
- **Regulacja jaskrawości obrazu:** Tak
- **Zasilanie:** 15V DC (zasilacz w zestawie)
- **Pobór mocy:** 18 VA (praca), 4 VA (czuwanie)
- **Wymiary:** 259 x 175 x 24 mm

Stacja bramowa Revizoom RC-411HD-C

- **Optyka:** AHD 1080P / AHD 720P / CVBS (domyślnie 1080P)
- **Kąt widzenia:** poziomy: 120°, pionowy: 60°
- **Przekaznik:** styk NO, max. 1A / 30VDC
- **Regulacja głośności rozmowy:** Tak
- **Regulacja czasu otwarcia:** 1 - 10 sekund

-
- **Czytnik kart RFID:** Standard Mifare Classic, pojemność: 200 kart/breloków (4 breloki w zestawie)
 - **Zasilanie:** Z monitora
 - **Pobór mocy:** Max. 1,5W
 - **Wymiary:** 48 x 133 x 19 mm