

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-revizoom-rm-t402hd-blackrc-411hd-ck-p-131861.html>



Wideodomofon REVIZOOM RM-T402HD BLACK/RC-411HD-CK

Cena	1 611,57 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46438
Kod producenta	RM-T402HD BLACK/RC-411HD-CK
Kod EAN	5900882892258

Opis produktu

Wideodomofon REVIZOOM RM-T402HD BLACK/RC-411HD-CK

Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa z wideodomofonem REVIZOOM RM-T402HD BLACK/RC-411HD-CK. To nowoczesne urządzenie, które łączy funkcjonalność z eleganckim designem, idealnie wpisując się w każde wnętrze. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, zapewnia wygodę oraz komfort użytkowania.

Korzyści z użytkowania

- Łatwy dostęp do obrazu z kamer oraz możliwość komunikacji z gośćmi.
- Możliwość podłączenia dwóch paneli wejściowych i dwóch kamer CCTV.
- Funkcja interkomu umożliwia komunikację wewnętrzną.
- Wygodne połączenie z Internetem przez LAN lub WiFi.
- Możliwość zapisu nagrań na karcie microSD.
- Regulacja dźwięku oraz obrazu dla optymalnego użytkowania.

Cechy techniczne

Monitor Revizoom RM-T402HD BLACK

- **Rodzaj ekranu:** kolor LED, dotykowy
- **Przekątna ekranu:** 10"
- **Rozdzielczość ekranu:** 1024 x 600 px
- **Ilość obsługiwanych paneli wejściowych:** 2
- **Ilość obsługiwanych kamer:** 2
- **Funkcja interkomu:** Tak (interkom selektywny)
- **Rodzaj monitora:** Głośnomówiący
- **Połączenie z siecią Internet:** LAN lub WiFi
- **Moduł pamięci:** Tak (zapis na karcie microSD)
- **Standard sygnału video:** AHD / PAL / NTSC
- **Funkcja otwierania bramy:** Tak (styk NO/NC w monitorze)
- **Regulacja sygnału wywołania:** Tak
- **Regulacja głośności rozmowy:** Tak
- **Regulacja kontrastu:** Tak
- **Regulacja jaskrawości obrazu:** Tak
- **Zasilanie:** 15V DC (zasilacz w zestawie)
- **Pobór mocy:** 18 VA (praca) / 4 VA (czuwanie)
- **Wymiary:** 259 x 175 x 24 mm

Stacja bramowa Revizoom RC-411HD-CK

- **Optyka:** AHD 1080P / AHD 720P / CVBS (domyślnie 1080P)
- **Kąt widzenia:** poziomy: 120°, pionowy: 60°
- **Przebieżnik:** styk NO/NC, max. 1A / 30VDC
- **Regulacja głośności rozmowy:** Tak

-
- **Regulacja czasu otwarcia:** 1 – 99 sekund
 - **Czytnik kart RFID:** Standard Mifare Classic, 200 kart/breloków
 - **Klawiatura kodowa:** 10-znakowa, 200 kodów użytkowników
 - **Zasilanie:** 15V DC (zasilacz w zestawie)
 - **Pobór mocy:** 4 W (praca) / 1 W (czuwanie)
 - **Wymiary:** 48 x 133 x 19 mm