

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-revizoom-rm-t471hd-blackrc-411hd-ck-p-131864.html>



Wideodomofon REVIZOOM RM-T471HD BLACK/RC-411HD-CK

Cena	1 363,11 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46442
Kod producenta	RM-T471HD BLACK/RC-411HD-CK
Kod EAN	5900882892241

Opis produktu

Wideodomofon REVIZOOM RM-T471HD BLACK/RC-411HD-CK

Odkryj nowoczesność i komfort dzięki wideodomofonowi REVIZOOM RM-T471HD! Ten wyjątkowy model łączy w sobie elegancję oraz funkcjonalność, oferując zaawansowane rozwiązania do monitorowania Twojego otoczenia. Dzięki dotykowemu ekranowi i intuicyjnemu interfejsowi, korzystanie z wideodomofonu jest proste i przyjemne.

Korzyści:

- Bezpieczeństwo Twojego domu w zasięgu ręki.
- Możliwość obsługi dwóch paneli wejściowych i dwóch kamer CCTV.
- Funkcja interkomu umożliwia swobodną komunikację.
- Możliwość połączenia z siecią WiFi, co zapewnia większą elastyczność.
- Moduł pamięci pozwala na zapisywanie nagrań na karcie microSD.

Specyfikacja techniczna:

Monitor Revizoom RM-T471HD BLACK

- **Rodzaj ekranu:** kolor LED, dotykowy
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Rozdzielczość ekranu:** 1024 x 600 px
- **Ilość obsługiwanych paneli wejściowych:** 2
- **Ilość obsługiwanych kamer CCTV:** 2
- **Funkcja interkomu:** Tak (interkom selektywny)
- **Rodzaj monitora:** Głośnomówiący
- **Połączenie z siecią:** LAN lub WiFi
- **Moduł pamięci:** Tak (zapis na karcie microSD)
- **Standard sygnału video:** AHD / PAL / NTSC
- **Funkcja otwierania bramy:** Tak (styk NO/NC w monitorze)
- **Regulacja sygnału wywołania:** Wybór dźwięku, regulacja głośności, harmonogram czasowy
- **Regulacja głośności rozmowy:** Tak
- **Regulacja kontrastu:** Tak
- **Regulacja jaskrawości obrazu:** Tak
- **Zasilanie:** 15V DC (zasilacz w zestawie)
- **Pobór mocy:** 18 VA (praca) / 4 VA (czuwanie)
- **Wymiary:** 199 x 145 x 22 mm

Stacja bramowa Revizoom RC-411HD-CK

- **Optyka:** AHD 1080P / AHD 720P / CVBS (domyślnie 1080P)
- **Kąt widzenia:** poziomy: 120°, pionowy: 60°
- **Przełącznik:** styk NO/NC, max. 1A / 30VDC
- **Regulacja głośności rozmowy:** Tak
- **Regulacja czasu otwarcia:** 1 - 99 sekund

-
- **Czytnik kart RFID:** Standard Mifare Classic, pojemność pamięci: 200 kart/breloków (4 breloki w zestawie)
 - **Klawiatura kodowa:** 10-znakowa, 200 kodów użytkowników (4 cyfrowe) + 1 kod wspólny (6 cyfrowy)
 - **Zasilanie:** 15V DC (zasilacz w zestawie)
 - **Pobór mocy:** 4 W (praca) / 1 W (czuwanie)
 - **Wymiary:** 48 x 133 x 19 mm