

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-revizoom-rm-t471hd-whiterc-411hd-c-p-131862.html>



Wideodomofon REVIZOOM RM-T471HD WHITE/RC-411HD-C

Cena	1 329,26 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46439
Kod producenta	RM-T471HD WHITE/RC-411HD-C
Kod EAN	5900882892203

Opis produktu

Wideodomofon REVIZOOM RM-T471HD WHITE/RC-411HD-C

Odkryj nowoczesne rozwiązanie dla Twojego domu! Wideodomofon REVIZOOM RM-T471HD to idealne połączenie funkcjonalności i estetyki. Dzięki zaawansowanej technologii, zyskujesz pełną kontrolę nad dostępem do swojego mieszkania.

Korzyści z użytkowania

- **Bezpieczeństwo:** Monitoruj, kto stoi przed Twoimi drzwiami.
- **Komfort:** Otwieraj bramę zdalnie, bez wychodzenia z domu.
- **Łatwa obsługa:** Dotykowy ekran sprawia, że korzystanie z wideodomofonu jest proste i intuicyjne.
- **Możliwość podłączenia wielu urządzeń:** Obsługuje do dwóch paneli wejściowych oraz dwie kamery CCTV.
- **Funkcja interkomu:** Rozmawiaj z domownikami w różnych pomieszczeniach.

Specyfikacja techniczna

Monitor Revizoom RM-T471HD

- **Rodzaj ekranu:** kolor LED, dotykowy
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Rozdzielczość ekranu:** 1024 x 600 px
- **Ilość obsługiwanych paneli wejściowych:** 2
- **Ilość obsługiwanych kamer CCTV:** 2
- **Funkcja interkomu:** Tak (interkom selektywny)
- **Rodzaj monitora:** Głośnomówiący
- **Połączenie z siecią Internet:** LAN lub WiFi, współpraca z telefonami Android/iOS
- **Moduł pamięci:** Tak (zapis na karcie microSD)
- **Standard sygnału video:** AHD / PAL / NTSC
- **Funkcja otwierania bramy:** Tak (styk NO/NC w monitorze)
- **Regulacja sygnału wywołania:** Wybór rodzaju dźwięku, regulacja głośności, harmonogram czasowy
- **Regulacja głośności rozmowy:** Tak
- **Regulacja kontrastu:** Tak
- **Regulacja jasności obrazu:** Tak
- **Zasilanie:** 15V DC (zasilacz w zestawie)
- **Pobór mocy:** 18 VA (praca) / 4 VA (czuwanie)
- **Wymiary:** 199 x 145 x 22 mm

Stacja bramowa Revizoom RC-411HD-C

- **Optyka:** AHD 1080P / AHD 720P / CVBS (domyślnie 1080P)
- **Kąt widzenia:** poziomy: 120°, pionowy: 60°
- **Przebieżnik:** styk NO, max. 1A / 30VDC
- **Regulacja głośności rozmowy:** Tak
- **Regulacja czasu otwarcia:** 1 - 10 sekund
- **Czytnik kart RFID:** Standard Mifare Classic, pojemność pamięci: 200 kart/breloków (4 breloki w zestawie)

-
- **Zasilanie:** Z monitora
 - **Pobór mocy:** Max. 1,5W
 - **Wymiary:** 48 x 133 x 19 mm