

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-revizoom-rm-t471hd-whiterc-411hd-ck-p-131865.html>



Wideodomofon REVIZOOM RM-T471HD WHITE/RC-411HD-CK

Cena	1 363,11 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46443
Kod producenta	RM-T471HD WHITE/RC-411HD-CK
Kod EAN	5900882892234

Opis produktu

Wideodomofon REVIZOOM RM-T471HD WHITE/RC-411HD-CK

Odkryj nową jakość w monitorowaniu swojego otoczenia dzięki wideodomofonowi REVIZOOM RM-T471HD. To nowoczesne urządzenie łączy w sobie funkcjonalność, elegancję oraz zaawansowane technologie, które zapewnią Ci spokój i bezpieczeństwo w Twoim domu.

Korzyści z użytkowania:

- Bezproblemowa komunikacja dzięki funkcji interkomu.
- Możliwość podłączenia dwóch paneli wejściowych oraz kamer CCTV.
- Łatwe połączenie z siecią Internet przez LAN lub WiFi, co umożliwia zdalny dostęp.
- Funkcja otwierania bramy z poziomu monitora.
- Możliwość regulacji głośności, kontrastu i jaskrawości obrazu.

Cechy techniczne:

Monitor REVIZOOM RM-T471HD WHITE

- **Rodzaj ekranu:** kolor LED, dotykowy
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Rozdzielczość ekranu:** 1024 x 600 px
- **Ilość obsługiwanych paneli wejściowych:** 2
- **Ilość obsługiwanych kamer CCTV:** 2
- **Funkcja interkomu:** Tak (interkom selektywny)
- **Rodzaj monitora:** Głośnomówiący
- **Połączenie z siecią Internet:** LAN lub WiFi
- **Moduł pamięci:** Tak (zapis na karcie microSD)
- **Standard sygnału video:** AHD / PAL / NTSC
- **Funkcja otwierania bramy:** Tak (styk NO/NC w monitorze)
- **Regulacja sygnału wywołania:** Wybór dźwięku, regulacja głośności, harmonogram czasowy
- **Regulacja głośności rozmowy:** Tak
- **Regulacja kontrastu:** Tak
- **Regulacja jaskrawości obrazu:** Tak
- **Zasilanie:** 15V DC (zasilacz w zestawie)
- **Pobór mocy:** 18 VA (praca) / 4 VA (czuwanie)
- **Wymiary:** 199 x 145 x 22 mm

Stacja bramowa Revizoom RC-411HD-CK

- **Optyka:** AHD 1080P / AHD 720P / CVBS (domyślnie 1080P)
- **Kąt widzenia:** poziomy: 120°, pionowy: 60°
- **Przełącznik:** styk NO/NC, max. 1A / 30VDC
- **Regulacja głośności rozmowy:** Tak
- **Regulacja czasu otwarcia:** 1 - 99 sekund

-
- **Czytnik kart RFID:** Standard Mifare Classic, pojemność 200 kart/breloków (4 breloki w zestawie)
 - **Klawiatura kodowa:** 10-znakowa, 200 kodów użytkowników (4 cyfrowe) + 1 kod wspólny (6 cyfrowy)
 - **Zasilanie:** 15V DC (zasilacz w zestawie)
 - **Pobór mocy:** 4 W (praca) / 1 W (czuwanie)
 - **Wymiary:** 48 x 133 x 19 mm