

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-spd-dst03w-spd-mt703w-p-117547.html>



Wideodomofon SPD-DST03W + SPD-MT703W

Cena	1 060,50 zł
Numer katalogowy	SPDDST03WSPDMT703W
Kod EAN	5903031039603

Opis produktu

Informacje podstawowe

Zestaw wideodomofonowy WiFi Tuya Spacetronek SPDDST03WSPDMT703W. Zestaw obejmuje monitor z 7" kolorowym ekranem 1024x600 oraz stację bramową z kamerą 2MP 1920x1080. Obsługa przez aplikacje Tuya i Smart Life. Funkcje: dwukierunkowe audio, powiadomienia push, detekcja ruchu, automatyczne nagrywanie, otwieranie zamka drzwi, slot karty Micro SD (do 128GB), tryb nocny IR, szerokokątny obiektyw, czytnik RFID, obsługa przycisku wyjścia. Metalowa, wodoszczelna obudowa stacji (IP54). Montaż natynkowy.

Zastosowanie

Do monitoringu wejścia w domu lub firmie. Przeznaczony do pracy w systemach smart home. Kompatybilny z aplikacjami Tuya, Smart Life, Google Home, Alexa. Przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Umożliwia zdalny podgląd, komunikację i sterowanie zamkiem drzwi przez smartfon. Obsługa kart i breloków RFID. Praca w różnych warunkach oświetleniowych i temperaturowych.

Specyfikacja

Monitor

- Przekątna ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 1024x600
- Komunikacja: dwukierunkowa
- Prąd czuwania: maks. 300mA
- Prąd pracy: maks. 800mA
- Zasilanie: zewnętrzny zasilacz impulsowy DC24V
- Standard WiFi: 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Montaż: natynkowy
- Przechowywanie filmów: karta Micro SD do 128GB (klasa 10, niedołączona)
- Opcjonalne przechowywanie: chmura Tuya
- Baterie: 2x 18650
- Waga: 120g
- Wymiary: 180 x 128 x 25 mm
- Kolor: biały
- Temperatura pracy: -10°C do 40°C
- Kompatybilne aplikacje: Tuya, Smart Life, Google Home, Alexa

Stacja bramowa

- Kamera: 2MP, matryca 2,7" CMOS
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Obiektyw: 3,2mm, kąt widzenia: 160°
- Audio: dwukierunkowa komunikacja, redukcja echa
- Oświetlenie: diody IR
- Tryb nocny: automatyczne włączanie/wyłączanie
- Zasięg widzenia w nocy: do 10m
- Przechowywanie filmów: karta Micro SD do 128GB (niedołączona)
- Zasilanie: z monitora (jednostki wewnętrznej)

-
- Pobór energii: maks. 2000mA (10-13V DC)
 - Wymiary: 145 x 90 x 45 mm
 - Kolor: biało-srebrny
 - Temperatura pracy: -40°C do 50°C
 - Klasa szczelności: IP54
 - Czytnik RFID: obsługa kart i breloków
 - Obsługa przycisku wyjścia

Zawartość zestawu

- Monitor
- Śruby mocujące
- Uchwyt montażowy
- Instrukcja instalacji
- Zasilacz
- Breloki RFID x5 (czarne)
- Instrukcja obsługi
- Kable