

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-vidos-duo-m1021b-2-s1101a-p-100029.html>

Wideodomofon VIDOS DUO M1021B-2 / S1101A

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Cena | 1 939,80 zł |
| Numer katalogowy | X096 |
| Kod producenta | M1021B / S1101A |
| Rodzaj oświetlenia nocnego kamery | Diody LED |
| Przetwornik obrazu kamery | 600TVL |
| Funkcja interkomu | Tak |
| Sposób montażu kamery | Na tynk |
| Materiał obudowy kamery | Stop Aluminium |
| Max. Ilość monitorów | 4 szt. |
| Obsługiwana ilość wejść | 1 szt. |
| Natężenie zasilacza | 0.75 A |
| Napięcie zasilania urządzenia | 24 V |
| Rozdzielczość ekranu | 800x480px |
| Rodzaj ekranu | LCD TFT |
| Rodzaj montażu panelu | Na tynk |
| Ilość przewodów kamera-monitor | 2 szt. |
| Wymiar monitora | 226 x 132 x 18mm |
| Obsługa bramy wjazdowej | Tak |
| Wbudowana pamięć | Tak |
| Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD | Tak |
| Wielkość ekranu | 7" |
| Typ melodii wywołania | 20 melodii dzwonka |
| Obsługa dodatkowych kamer CCTV | Tak |
| Rozmiar puszkki pod tynk | Brak |
| Typ monitora | Głośnomówiący |
| Pobór prądu (praca / czuwanie) | BD |
| Możliwość rozbudowy o kolejny monitor | Tak |
| Adresowniki | Tak |
| Rodzaj domofonu | 1 - rodzinny |
| Regulacja jaskrawości | Tak |
| Regulacja kontrastu | Tak |
| Regulacja głośności rozmowy | Tak |

| | |
|--------------------------------|--|
| Regulacja głośności wywołania | Tak |
| Wymiary kamery | 176 x 90 x 27mm |
| Funkcje dodatkowe urządzenia | Czytnik kart zbliżeniowych i breloków |
| Zakres temperatury pracy | -20 C ~ +55 C |
| Kąt widzenia kamery w poziomie | 105 ° |

Opis produktu

Wideodomofon VIDOS DUO M1021B-2 / S1101A

- Model: M1021B / S1101A
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800x240pt
- Napięcie zasilania urządzenia: 24 V
- Natężenie zasilacza: 0.75 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Tak
- Wbudowana pamięć: Tak
- Typ melodii wywołania: 20 melodii dzwonka
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: Stop Aluminium
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 600TVL
- Typ oświetlacza: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 105 °
- Zakres temperatury pracy: -20 C ~ +55 C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Czytnik kart zbliżeniowych i breloków
- Wymiar monitora: 226 x 132 x 18mm
- Wymiary kamery: 176 x 90 x 27mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): BD
- Ilość przewodów kamera-monitor: 2 szt.
- Rozmiar puszki pod tynk : Brak
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Tak
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak