

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-vidos-duo-m1021b-s1201a-p-100027.html>

Wideodomofon VIDOS DUO M1021B / S1201A

Cena	1 735,80 zł
Numer katalogowy	X097
Kod producenta	M1021B / S1201A
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Natężenie zasilacza	0.75 A
Rozmiar puszki pod tynk	BD
Max. Ilość monitorów	4 szt.
Sposób montażu kamery	Pod tynk
Przetwornik obrazu kamery	2,0 Mpix
Typ monitora	Głośnomówiący
Kąt widzenia kamery w poziomie	170 °
Wielkość ekranu	7"
Funkcje dodatkowe urządzenia	Czytnik kart zbliżeniowych i breloków
Wbudowana pamięć	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Wymiar monitora	226 x 132 x 18mm
Regulacja kontrastu	Tak
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Rozdzielczość ekranu	800x480px
Napięcie zasilania urządzenia	24 V
Pobór prądu (praca / czuwanie)	BD
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Typ melodii wywołania	20 melodii dzwonka
Materiał obudowy kamery	stal szlachetna
Funkcja interkomu	Tak
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody LED
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Zakres temperatury pracy	-20 C ~ +55 C
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Tak
Wymiary kamery	220 x 119 x 52mm

Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Ilość przewodów kamera-monitor	2 szt.
Regulacja jaskrawości	Tak
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Adresowniki	Tak

Opis produktu

Wideodomofon VIDOS DUO M1021B-2 / S1201A

- Model: M1021B / S1201A
- Rodzaj montażu panelu: Podtynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: 800x240pt
- Napięcie zasilania urządzenia: 24 V
- Natężenie zasilacza: 0.75 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Tak
- Wbudowana pamięć: Tak
- Typ melodii wywołania: 20 melodii dzwonka
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: stal szlachetna
- Sposób montażu kamery: Podtynkowy
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 2,0 Mpix
- Typ oświetlacza: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 170 °
- Zakres temperatury pracy: -20 C ~ +55 C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Czytnik kart zbliżeniowych i breloków
- Wymiar monitora: 226 x 132 x 18mm
- Wymiary kamery: 220 x 119 x 52mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): BD
- Ilość przewodów kamera-monitor: 2 szt.
- Rozmiar puszk pod tynk : BD
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Tak
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak