

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-vidos-duo-m1022w-s1101a-p-100013.html>

## Wideodomofon VIDOS DUO M1022W / S1101A

Cena	<b>1 450,96 zł</b>
Numer katalogowy	<b>X104</b>
Kod producenta	<b>M1022W / S1101A</b>
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	<b>Nie</b>
Wielkość ekranu	<b>4,3"</b>
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	<b>Tak</b>
Typ melodii wywołania	<b>12 melodii dzwonka</b>
Typ monitora	<b>Głośnomówiący</b>
Rozmiar puszki pod tynk	<b>Brak</b>
Pobór prądu (praca / czuwanie)	<b>BD</b>
Adresowniki	<b>Tak</b>
Rodzaj domofonu	<b>1 - rodzinny</b>
Regulacja jaskrawości	<b>Tak</b>
Regulacja kontrastu	<b>Tak</b>
Regulacja głośności rozmowy	<b>Tak</b>
Regulacja głośności wywołania	<b>Tak</b>
Wymiary kamery	<b>176 x 90 x 27mm</b>
Funkcje dodatkowe urządzenia	<b>Czytnik kart zbliżeniowych i breloków</b>
Zakres temperatury pracy	<b>-20 C ~ +55 C</b>
Kąt widzenia kamery w poziomie	<b>105 °</b>
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	<b>Diody LED</b>
Przetwornik obrazu kamery	<b>600TVL</b>
Funkcja interkomu	<b>Tak</b>
Sposób montażu kamery	<b>Na tynk</b>
Materiał obudowy kamery	<b>Stop Aluminium</b>
Max. ilość monitorów	<b>4 szt.</b>
Obsługiwana ilość wejść	<b>1 szt.</b>
Natężenie zasilacza	<b>0.75 A</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>24 V</b>
Rozdzielczość ekranu	<b>480x272px</b>
Rodzaj ekranu	<b>LCD TFT</b>

---

Rodzaj montażu panelu	<b>Na tynk</b>
Ilość przewodów kamera-monitor	<b>2 szt.</b>
Wymiar monitora	<b>137 x 137 x 17mm</b>
Obsługa bramy wjazdowej	<b>Tak</b>
Wbudowana pamięć	<b>Nie</b>

## Opis produktu

### Wideodomofon VIDOS DUO M1022W / S1101A

- Model: M1022W / S1101A
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 4,3"
- Rozdzielczość ekranu: 480x136pt
- Napięcie zasilania urządzenia: 24 V
- Natężenie zasilacza: 0.75 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Typ melodii wywołania: 12 melodii dzwonka
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: Stop Aluminium
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 600TVL
- Typ oświetlacza: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 105 °
- Zakres temperatury pracy: -20 C ~ +55 C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Czytnik kart zbliżeniowych i breloków
- Wymiar monitora: 137 x 137 x 17mm
- Wymiary kamery: 176 x 90 x 27mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): BD
- Ilość przewodów kamera-monitor: 2 szt.
- Rozmiar puszk pod tynk : Brak
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Tak