

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-vidos-duo-m1022w-s1401d-p-125555.html>

Wideodomofon VIDOS DUO M1022W / S1401D

Cena	1 400,38 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	X107
Kod producenta	M1022W / S1401D
Typ oświetlacza	Diody LED
Max. Ilość monitorów	4
Sposób montażu kamery	Podtynkowy
Przetwornik obrazu kamery	2,0Mpix
Zakres temperatury pracy	-20 C ~ +55 C
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Wymiary kamery	220 x 120 x 50mm
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Regulacja jaskrawości	Tak
Ilość przewodów kamera-monitor	2
Adresowniki	Tak
Rozdzielczość ekranu	480x272px
Rozmiar puszkki pod tynk	Brak
Natężenie zasilacza	0
Obsługiwana ilość wejść	1
Rodzaje montażu	Podtynk
Materiał obudowy kamery	stal szlachetna
Funkcja interkomu	Tak
Kąt widzenia kamery w poziomie	170
Typ monitora	Głośnomówiący
Funkcje dodatkowe urządzenia	Zamek szyfrowy
Wielkość ekranu	4.3"
Regulacja głośności wywołania	Tak
Wbudowana pamięć	Nie
Regulacja kontrastu	Tak
Wymiar monitora	137 x 137 x 17mm

Rodzaj domofonu	1
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Pobór prądu (praca / czuwanie)	BD
Napięcie zasilania urządzenia	24 V
Typ melodii wywołania	12 melodii dzwonka

Opis produktu

Wideodomofon VIDOS DUO M1022W / S1401D

Odkryj nowoczesny wideodomofon VIDOS DUO M1022W / S1401D, który łączy w sobie elegancję, funkcjonalność oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne. Dzięki niemu zyskasz pełną kontrolę nad tym, co dzieje się przed Twoim domem. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie bezpieczeństwo i komfort.

Korzyści z użytkowania:

- Łatwy w obsłudze, podświetlany panel sterujący zapewnia wygodę użytkowania w każdych warunkach.
- Możliwość rozbudowy systemu i podłączenia dodatkowych modułów, co zwiększa jego funkcjonalność.
- Stylowy design, który doskonale wkomponuje się w każdy styl architektoniczny budynku.

Najważniejsze cechy techniczne:

- Ekran LCD TFT o przekątnej 4,3".
- Podświetlany, sensoryczny panel sterujący.
- 12 melodii dzwonka do wyboru.
- Menu w 6 językach.
- Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej.
- Montaż natynkowy.
- Kamera 2.0 Mpix z kątem widzenia obiektywu 170°.
- Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą.

Przeznaczenie i możliwości systemu:

System Vidos DUO odpowiada na rosnące potrzeby klientów, oferując niepolaryzowane, dwużyłowe połączenie oraz współpracę z modułami funkcyjnymi, co zapewnia niezawodność i komfort instalacji w różnych warunkach. Gustowne wzornictwo i wysoka jakość wykonania sprawiają, że produkt ten wyróżnia się na rynku.

- Obsługuje do 4 stacji bramowych.
- Możliwość podglądu z dodatkowych kamer CCTV.
- Sterowanie oświetleniem.

W zestawie znajduje się zasilacz P24/18, który pozwala na zasilenie jednej stacji bramowej oraz jednego monitora.